

# Delock Adapter USB 2.0 Typ-A Stecker > 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Schrauben und Muttern ESD Überspannungsschutz

## Kurzbeschreibung

Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock bietet einen flexiblen DB9 Anschluss mit passenden Schrauben und Muttern für den Betrieb an seriellen Steuerungen, Druckern, Messgeräten, IoT Geräten, etc. Ein integrierter ESD Überspannungsschutz verhindert die Zerstörung der elektronischen Komponenten.



45 cm

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
  - 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
- Chipsatz: FTDI FT232RL
- Serieller Stecker mit Schrauben oder Muttern
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kompatibel mit USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Datentransferrate bis zu 115,2 Kbps
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Stoppbit: 1, 1,5, 2
- Datenbit: 5, 6, 7, 8
- Flusskontrolle: keine, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - TX
- FIFO: 256 Byte - RX
- ESD Überspannungsschutz:
  - ± 15 KV ESD Schutz Human Body Model (HBM)
  - ± 15 KV IEC1000-4-2 Air Gap Discharge
  - ± 8 KV IEC1000-4-2 Contact Discharge
- Stromaufnahme: ca. 150 mA
- Kabellänge: ca. 35 cm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 45 cm
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Luftfeuchtigkeit: 5 ~ 95 %

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 2.6
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

## Packungsinhalt

- USB 2.0 zu 1 x Seriell Adapter
- 2 x Schraube
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung



## Artikel-Nr. 62958

EAN: 4043619629589

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

Abbildungen



**Allgemein**

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Linux Kernel 2.6 oder höher

**Schnittstelle**

Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker

**Technische Eigenschaften**

Chipsatz:	FTDI FT232RL
Datentransferrate:	bis zu 115,2 Kb/s
FIFO:	128 Byte 256 Byte
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 60 °C
Luftfeuchtigkeit:	5 ~ 95 %
Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Datenübertragung:	asynchron voll duplex
Stromaufnahme:	< 150 mA

**Physikalische Eigenschaften**

Kabellänge:	35 cm
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	45 cm
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Farbe:	schwarz
Überspannungsschutz:	±15 KV ESD Schutz Human Body Model (HBM) ±15 KV IEC1000-4-2 Air Gap Discharge ±8 KV IEC1000-4-2 Contact Discharge