




Dichtungsmanschetten und Dichtungsbänder


- ▶ Zum Abdichten von Dachhauben (Blei, Anformzink oder Kunststoff).
- ▶ UV - beständig.

Art.Nr.	Ref.Nr.		Rohr - Ø (mm)
DIMA50	X2030	Dichtungsmanschette	48-57
DIMA60	X2031	Dichtungsmanschette	57-65




▲ DIMA50
(X2030)

Art.Nr.	Ref.Nr.		Rohr Ø / Abmessungen(mm)
MDB4260	X2211	Dichtungsband als Zuschnitt	42-76 / 120 / 300
MDB1502500	X2210	Dichtungsband als Rolle	150 / 2500



▲ MBD4260
(X2211)



▲ MBD1502500
(X2211)

Spezialständer - Neigung einstellbar

Bei diesem Flachdachständer können sie die Neigung des Mastens einstellen.

Die Mastmontage hat sich bei den Sparrenhalter SPAHA48... schon tausendfach bewährt.

Sie können Waschbetonplatten mit der Größe 40 x 40 cm einsetzen.

- ▶ Feuerverzinkt.
- ▶ Bis zu 8 Waschbetonplatten einlegbar (4 x 2 Stck.)
- ▶ Grundfläche ca. 90 x 90cm.
- ▶ Mastlänge ca. 100cm.
- ▶ Mastdurchmesser 48mm.
- ▶ Sehr stabile Ausführung.
- ▶ Verpackung: Einzelkarton.

Art.Nr.	Ref.Nr.		Rohr - Ø (mm)
BS40/4	2434	Spezialständer - Neigung einstellbar	48



▲ BS40/4 (2434)
Drehpunkt Mast



▲ BS40/4 Montiert
(2434)