

Artikelnr.: SC-DC2D479B

## JVS-B62-DX - IP-Überwachungskamera 2 MP für In- und Outdoor



### 465,67 EUR

Artikelnr.: SC-DC2D479B

Versandgewicht: 4.90 kg

Hersteller: Jovision

### Produktbeschreibung

Jovision JVS-B62-DX - IP-Überwachungskamera 2 MP für In- und OutdoorDie STARLIGHT-Familie bekommt Zuwachs. Die JVS-B62-DX bietet neben der bekannten guten Hardware und Software die STARLIGHT-Funktion. Mit dieser können Sie sowohl am Tag als auch in der Nacht ein farbiges Bild oder farbigen Stream sehen. Gerade in der Nacht spielen die kleinsten Details eine wichtige Rolle.

Die Jovision Kamera ist sehr robust und kann an vielen Einsatzorten installiert und genutzt werden. Sie ist sowohl für den Indoor- als auch Outdoor-Einsatz geeignet. Sie können mit dieser Kamera z.B. Villen, Banken, Krankenhäuser, Flughäfen, Gefängnisse, Parks, Straßen, Bahnstationen, Stadien usw. überwachen. Durch das stabile und robuste Gehäuse ist die Kamera für unterschiedliche Wetterbedingungen geeignet.

- Auflösung 1920 x 1080, 20x optischer Zoom
- 8x Array-LEDs, Nachtsichterkennung bis zu 100 Meter
- Bewegungserkennung mit Alarmmeldung (pro Mail ein Snapshot)
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS Linse
- 2 MegaPixel mit 20x optischer Zoom, 3D DNR, HLC/BLC, Schutzklasse IP66
- Geringe Bitrate, ausgezeichnete Bild-/Stream-Qualität bei geringem Licht
- STARLIGHT-Funktion – farbiges Bild bei schlechten Lichtverhältnissen

### Technische Daten

#### Anzeige

Bildsensor: 1/2.8" CMOS

Auflösung: 1920 x 1080

Auflösung (Megapixel): 2 MP

Kompressionsstandard: H.264 / H.265

Framerate: bis zu 25 fps

Bitrate: 54

SNR (dB): 307 Kbps - 8 Mbps

Illumination: 0 Lux (IR ON)

Zoom: 20x optischer Zoom, 16 x digitaler ZoomObjektiv

Brennweite: 4.7 +/- 5% - 94 +/- 5% mm

IR-LEDs: 8x Array IR-LEDs

IR-Reichweite: bis zu 100 m

Geschwindigkeit horizontal: 0° - 200°/S

Geschwindigkeit vertikal: 0° - 170°/S

Wellenlänge: 850 nmFunktion

Bewegungserkennung: ja

E-Mail-Alarm: ja

Tag & Nacht: ja

Aufnahmefunktion: ja (nur auf NVR, Windows-PC, NAS z.B. Synology, Smartphone und Tablet)

Pan/Tilt (drehbar): horizontal 0° - 360°, vertikal 0° - 90°

Audio-Anschluss: (Ext. Mic.): ja

Audio-Codec: G711a, G711u

Sichtfeldausblendung: ja (bis zu 4 Zonen)

Autom. Belichtungsregelung: ja  
Manueller Bildabgleich: ja  
Autom. Weißabgleich: ja  
Bildrotation: ja (90°, 180°, 270°)  
Gegensprechfunktion: nein  
Patrol Guard: bis zu 255 Positionen (automatischer Ablauf)Netzwerk  
Ethernet: 10M/100M Ethernet, RJ45-Port  
Protokoll: HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS, CloudSEE, Pelco-D (RS485)  
Stream: 3x Streams  
Wi-Fi: nein  
LAN: ja  
ONVIF: ONVIF 2.4  
Nutzer: bis zu 13 Nutzer  
Smartphone: iOS, Android (CloudSEE Int'l)Allgemeines  
Schutzklasse: IP66  
Gewicht brutto: 4800 g  
Material: Kunststoff  
Temperaturbereich: -20 °C - 60 °C  
Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% - 95%  
Spannungsversorgung: DC 15 V / 3 A  
Stromverbrauch: < 30 W

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

