

Artikelnr.: 316852

## RFA-12-A95-CAX-A17 - 19" Wandschrank, 3 Sektionen, 6 + 12 + 7 HE, Tragkraft 50 kg

ab **601,65 EUR**

Artikelnr.: 316852  
Versandgewicht: 51.00 kg  
Hersteller: Triton



### Produktbeschreibung

Triton RFA-12-A95-CAX-A17 - 19"-Wandschrank, 3 Sektionen, 6 + 12 + 7 HE, Tragkraft 50 kg [1. Sektion](#)

Die 1. Sektion ermöglicht die Installation von 19-Komponenten mit einer max. Höhe von 6 HE und einer Tiefe von 450 mm. Sie werden vertikal eingebaut, die 19-Schienen sind in der Schranktiefe stufenlos verstellbar. Kabeleinführungen mit Ausbruchblenden befinden sich in der Rückwand, im Dach und Boden. Kabel zwischen den einzelnen Sektionen können durch die zentrale Trennwand geführt werden. [2. Sektion](#)

In der 2. Sektion stehen eine Montagebreite von 19, eine Höhe von 12 HE und eine Tiefe von 450 mm zur Verfügung. Die Montageleisten sind stufenlos verstellbar. Hier sind in der Regel die strukturierte Verkabelung sowie die aktiven Elemente des Firmennetzes konzentriert und die einzelnen Dienste werden auf die empfohlenen bis zu 48 Arbeitsplätze (je mit 2 Ports lt. Norm) verteilt. [3. Sektion](#)

Die dritte Sektion umfasst die ganze Fläche des Bodens des Gehäuses. Hier ist Raum für Komponenten mit einer maximalen Tiefe von 800 mm, einer Breite von 19 und einer Höhe von 2 bis 7 HE je nach Gehäusetype. Der Zugriff auf diese Sektion erfolgt durch die Tür auf der rechten Seite. Neben dem Verteiler muss genügend Abstand für den Auszug von Komponenten gelassen werden. [Flexible Türöffnung](#)

Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. [Verstellbare vertikale Rasterschienen](#)

Das Paar der vertikalen 19-Rasterschiene kann in der Gehäusentiefe beliebig verstellt werden. Dies erleichtert den Einbau der Komponenten sowie das Kabelmanagement. [Hohe Konstruktionsstabilität](#)

Der Verteiler verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten sein tolles Aussehen. [Untere Sektion für Server](#)

Die 19-Sektion im unteren Teil des Verteilers ist für die Installation von Servern und weiteren ausziehbaren Komponenten bestimmt. Sie hat eine Kapazität von 2 bis 7 HE. Jede Sektion des Gehäuses ist abschließbar, auf Wunsch mit halbzylindrischer Schließung. [Montage der Server](#)

Rack-Mount-Server oder ähnliche Komponenten mit einer Tiefe von 800 mm werden mittels spezieller ausziehbarer Schienen, die für jede Komponente spezifisch und nicht Bestandteil des Verteilers sind, im Gehäuse montiert. [Kühlung der installierten Komponenten](#)

Die passive Kühlung durch die Lüftungsschlitze im Rahmen und der seitlichen Tür kann durch den Einbau eines Lüfters für Wandverteiler unterstützt werden.

[Maße in mm:](#)

- 925 x 540 x 900

[Max. Serverhöhe in Sektion 3:](#)

- 7 HE

[Material:](#)

- Sicherheitsglas gehärtet 5 mm
- Stahlziehblech

[Beipack:](#)

- 4x Türschlüssel
- 6x Holzschrauben 6x50
- 6x Unterlegscheiben 6,6
- 6x Dübel 10
- 8x Käfigmuttern M6
- 1x Staubschutzverblendung

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

