

Artikelnr.: WAP-60G

RBWAPG-60AD - wAP 60G mit 60 Grad 60 GHz Antenne, RouterOS L3 (CPE)

ab **90,80 EUR**

Artikelnr.: WAP-60G
Versandgewicht: 0.60 kg
Hersteller: MikroTik



Produktbeschreibung

MikroTik wAP 60G - RBWAPG-60ad mit 60 Grad 60 GHz Antenne, RouterOS L3 (CPE)

Der wAP 60G und der wAP 60G AP sind wetterfeste integrierte 60 GHz-Funkgeräte, die im Innen- oder Außenbereich in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden können - Basisstation (nur wAP 60G AP), Punkt-zu-Punkt und CPE (wAP 60G AP und wAP 60G).

Die Box enthält ein Wandmontageset, Befestigungsgurte für die Mastmontage, ein Netzteil, einen PoE-Injektor sowie einen Tischständer für die Verwendung des Geräts in Innenräumen. Punkt-zu-Multipunkt

wAP 60G AP und wAP 60G ermöglichen die Erstellung von Hochgeschwindigkeits-Punkt-zu-Multipunkt-Setups in der 60 GHz-Frequenz, die nicht vom überfüllten WLAN-Spektrum beeinflusst wird. In einem solchen Szenario kann der wAP 60G AP (mit der Lizenz RouterOS L4 für AP-Verbindungen und einer 60 Grad-Antenne) als Basisstation oder Access Point verwendet werden. Der wAP 60G AP unterstützt bis zu acht gleichzeitige Clients (wAP 60G mit L3-Lizenz) über Entfernungen von über 100 m. Im Lieferumfang enthalten

- 2x Kunststoffbänder
- Tischständer
- 24 V/0.38 A Netzteil
- Montagehalterung
- Gigabit PoE-Injektor

- CPU: IPQ-4019 716 MHz
- CPU-Kernanzahl: 4
- RAM-Größe: 256 MB
- 10/100/1000 Ethernet-Ports: 1
- Wireless: Integriertes 60 GHz 802.11ad
- Antennenabstrahlbreite: Phase Array 60° Beam Forming
- PoE In: Ja
- Unterstützte Eingangsspannung: 12-57 V (802.3af/at)
- Maße: 185 x 85 x 30 mm
- Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C
- Lizenzlevel: 3
- Betriebssystem: RouterOS
- Max. Stromverbrauch: 5 W

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

