

Artikelnr.: 323576

TUBE-2HP FULL PACKAGE - 802.11n Outdoor AP/CPE, Standard-PoE + APOE48V-1G

ab **82,62 EUR**

Artikelnr.: 323576
Versandgewicht: 0.60 kg
Hersteller: ALFA Network



Produktbeschreibung

ALFA Network - Tube-2HP N(M) Full Package 802.11n AP/CPE für Draußen mit Standard-PoE + APOE48V-1G

Alfa Tube 2HP Full Package ist das vollständiges Paket des multifunktionales PoE-WiFi-Produktes für den Außenbereich von Alfa Network (Tube-2HP + Kunststoffband + APOE48V-1G (PoE-Adapter) + AC-Kabel). Es entspricht dem Standard 802.11n und unterstützt sowohl den AP- als auch den Client Bridge-Modus.

- IP68 wasserdicht zertifiziert
- Standard 1/4 Schraube
- 802.3at/af PoE

Vorschläge für Omni-Antennen für Tube-2HP

- AOA-2405TF: 2,4 GHz 5 dBi N-Buchse
- AOA-2409TFL: 2,4 GHz, 9 dBi N-Buchse
- AOA-2409N: 2,4 GHz 9 dBi N Buchse mit Masthalterung
- AOA-2405N: 5 dBi N-Buchse: 2,4 GHz 5 dBi N-Buchse mit Masthalterung

Chipset: AR9331

Standard:

- IEEE 802.11bgn
- IEEE 802.3at/af

Frequenz: 2.4 GHz ISM Band

Flash/SDRAM: 16 M/64 M

Antennenanschluss:

- Tube2HP Full Package: N Stecker
- Tube2HPF Full Package: N Buchse

Kanalbreite: 20/40M

Datenrate:

- 802.11b: Bis zu 11 Mbps
- 802.11g: Bis zu 54 Mbps
- 802.11n: Bis zu 150 Mbps

LED-Anzeige: Signal, LAN, Power

PoE:

- Standard 802.3at/af
- Non-isolation PoE

Betriebsmodus:

- AP Bridge
- AP Router
- Client Bridge
- Client Router
- WDS Bridge

Sicherheit:

- 64/128 bit WEP
- WPA (TKIP with IEEE 802.1x)
- WPA2 (AES with IEEE 802.1x)
- WPA gemischt
- 802.1x Authentifikation

Betriebstemperatur: -20°C ~ 65°C

Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)

Maße (mm): 176 x 38

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

