

Artikelnr.: 325458

VAN0001 - GSM Protect Van Alarm

ab **290,03 EUR**

Artikelnr.: 325458
Versandgewicht: 0.80 kg
Hersteller: GSM Activate



Produktbeschreibung

GSM Activate - GSM Protect Van Alarm

Der GSM Protect ist ein Diebstahlschutzalarm von GSM Activate. Es kann an viele Fahrzeuge angeschlossen werden, darunter Wohnmobile, Wohnwagen, Flugzeuge, Boote und Jetski. In der Tat, alles, was eine eingebaute Batterie hat, an die der Alarm angeschlossen werden kann. Der GSM Protect beherbergt ein GPS-System und verfügt über alle GSM-Funktionen. Für eine einfache Bedienung kann der GSM Protect entweder drahtlos oder über die Batterie verwendet werden. Beide haben keinen Einfluss auf die Fähigkeiten der Einheit, Sie auf einen möglichen Verlust Ihres Fahrzeuges hinzuweisen.

Die Auslösung des GSM Protect kann auf verschiedene Weise erfolgen, z.B. über den serienmäßig mitgelieferten drahtlosen PIR- oder Türkontakt oder Sie können ihn auch selbst über externe Geräte auslösen. Sobald der Alarm ausgelöst wurde, alarmiert Sie das Gerät zunächst über einen Telefonanruf, gefolgt von einer Textnachricht und einer akustischen Zwei-Minuten-Sirene. Für den Fall, dass der Eindringling mit Ihrem Fahrzeug davonkommt, beherbergt das Gerät außerdem einen GPS-Tracker. So können Sie den Standort Ihres Fahrzeuges verfolgen und finden.

Der GSM Protect verfügt über ein intelligentes integriertes GPS-System. Dieses System ermöglicht es Ihnen, Ihr Fahrzeug im unglücklichen Fall eines Diebstahls zu verfolgen. Wenn Sie dem Gerät eine Textnachricht senden, antwortet es mit einem Standortcode. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Standortcode zu kopieren und in einen Webbrowser oder eine Kartenanwendung einzufügen, und Sie haben den genauen Standort Ihres Eigentums.

- 2G GSM-Frequenz: Vierbandfrequenz 850/900/1800/1800/1900/1900; 3G-Frequenz: 2100 MHz; andere Frequenzen sind für andere Länder verfügbar
- Standardgröße 2G oder 3G SIM-Karte
- GPS-Tracker
- Stromversorgung: 9 - 12 Volt DC - 1 Ampere max.
- Stromverbrauch im Standby-Modus: 50 mA max.
- 1 positiv getriggert Eingang
- 1 negativ getriggert Eingang
- 8 Ampere Relaisausgang
- Kein Festnetzanschluss erforderlich
- Abmessungen: L 150 x B 90 x H 45 mm
- SIM Active-Funktion
- Betriebstemperatur: -10°C - +40°C
- Alarm aktiviert/deaktiviert per SMS oder Schlüsselanhänger
- Programmiert per Text-/SMS-Nachricht
- Text für die Signalstärke
- Anruf- und SMS-Benachrichtigungen an die von Ihnen angegebene Nummer bei Alarmauslösung
- Kabelloser PIR
- Drahtloser Türkontakt

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

