

Artikelnr.: 330579

CMWBD-038-3-NJ - Deckenantenne 2-7dBi 380-6000MHz N (f) Buchse

ab **162,15 EUR**

Artikelnr.: 330579
Versandgewicht: 1,00 kg
Hersteller: Panorama Antennas



Produktbeschreibung

CMWBD-038-3-NJ Deckenantenne 2-7dBi 380-6000MHz N (f) Buchse Die CMWBD-038-3-NJ ist eine niedrige PIM-Deckenantenne, die die Frequenzen UHF und 2G/3G und 4G abdeckt. Die Deckenantenne CMWBD-038-6-NJ ist eine kompakte und unauffällige Möglichkeit, eine optimale InBuilding- oder DAS-Abdeckung für die Netze von heute und morgen zu gewährleisten. Unter dem Antennengehäuse verbirgt sich ein hocheffizientes Breitbandelement, das UHF- und 2G/3G/4G/WLAN- und WIMAX-Netze von 380-450/698-6000MHz unterstützt. Für den Innenbereich geeignet, benötigt die Antenne nur ein Montageloch für die Installation. Die Antenne ist erdplattenunabhängig und kann sowohl auf dicke als auch auf dünne Deckenplatten montiert werden. - Diskrete Deckenmontage- Hocheffiziente Breitbandabdeckung von 380-450/698-6000MHz- Verdeckte Schraubbefestigungen- Niedriger PIMAnwendungshäufigkeit- UHF-Frequenzband: TET (380-430MHz); S4 (450-470MHz); S1 (380-400MHz); S2 (410-430MHz); S1+ (380-410MHz); Elektrische Daten- LTE-Frequenzen: 698-960/1710-6000MHz- UHF (340-520MHz): 380-450MHz- Wifi-Frequenzen: 2,4/5,0GHz- Typisches VSWR: <2,5:1- Spitzenverstärkung (dBi): 7- Maximale Eingangsleistung (W): 50- PIM 3. Ordnung 2x 20W (dBc): -140- Muster: Omni-direktional Mechanische Daten- Verfügbare Farben: Weiß- Höhe (mm): 155- Durchmesser (mm): 267- Betriebstemperatur: -30/+70 °C Montage Daten- Montageart: Deckenhalterung- Montageart: N Schott Zulassungen Daten- Schwer entflammbar: UL94 V0

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

