

Artikelnr.: 331688

## UPS-EDIP68-A10-AP40432EU - UP Squared LoRa Edge IP68

ab 1.427,71 EUR

Artikelnr.: 331688  
Versandgewicht: 3,50 kg  
Hersteller: UP Bridge the Gap



### Produktbeschreibung

#### UPS-EDIP68-A10-AP40432EU - UP Squared LoRa Edge IP68

IoT-Gateway-Gerät für den Außenbereich mit Schutzart IP68 und wasserdichten Anschlüssen. Dieser IoT-Gateway wurde für den Einsatz in externen Umgebungen mit Betriebstemperaturen von -20°C bis 70°C entwickelt.

Dieser UP LoRa Edge IP68 ist mit einem Intel(R) Atom(TM) E3940-Prozessor, 4 GB LPDDR4-Speicher/32 GB eMMC-Speicher, mehreren funktionsreichen E/A-Schnittstellen (Ethernet, COM-Anschluss, USB 3.0, HDMI, SIM-Karte) ausgestattet und ist ausgelegt für die Verbindung über Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, 3G/4G LTE und LoRa 868 MHz. Vollständig CE, FCC Klasse A zertifiziert, ein idealer und kompakter Outdoor-Gateway für den weltweiten Einsatz.

- SoC: Intel(R) Atom (TM) E3940-Prozessor
- Systemspeicher: Integrierter 4 GB LPDDR4-Speicher
- Speicherkapazität: 32 GB eMMC
- USB 3.0-Anschluss: 1x
- Ethernet: Standard: 1x Realtek(R) 8111G
- Konnektivität: Wi-Fi 801.11ac, Bluetooth BT4.0, 4G LTE, Lora 868 MHz
- Videoausgang: HDMI
- Leistungsaufnahme: 5 V DC in
- Betriebstemperatur: -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) (E3940)
- RTC: Ja
- PXE: Ja
- Erweiterung: 1x SIM-Steckplatz
- mPCI-e: Wird von LTE verwendet
- Kompatibles Betriebssystem: Windows(R) 10 (vollständig), Windows(R) IOT Core, Linux Ubinlinux, Ubuntu, Yocto
- Zertifikat: CE, FCC Klasse A.
- Abmessung: 239,4 x 159,4 x 69,4 mm (9,43" x 6,28" x 2,73")
- Nettogewicht (ohne Verpackung): 2,5 kg
- Bruttogewicht: 3,5 kg
- COM-Anschlüsse: 2x RS-232

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

