

Artikelnr.: 332879

ARCHER T3U PLUS - AC1300 Wireless Dualband USB-Adapter mit hoher Verstärkung

ab 17,40 EUR

Artikelnr.: 332879
Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Archer T3U Plus - AC1300 Wireless Dualband USB-Adapter mit hoher Verstärkung [AC1300 Dualband Wi-Fi](#)

Der Archer T3U Plus empfängt Wi-Fi-Signale auf zwei separaten Bändern für alle Ihre Online-Anforderungen. Wählen Sie das 2,4 GHz-Band für Surfen, E-Mails und soziale Medien mit bis zu 400 Mbit/s oder wechseln Sie zu 5 GHz für Spiele, HD-Streaming und Downloads großer Dateien mit bis zu 867 Mbit/s. [Verbesserter Durchsatz mit MU-MIMO](#)

Die MU-MIMO-Technologie kann zwei gleichzeitige Datenströme bereitstellen und so den Durchsatz und die Effizienz des gesamten Netzwerks verbessern, wenn mit einem kompatiblen MU-MIMO-Router gearbeitet wird. [High-Gain-Antenne für eine breitere Abdeckung](#)

Eine Antenne mit hoher Verstärkung erreicht Ihren Router aus größerer Entfernung mit genauerer Richtungsreichweite und sorgt für schnellere und stabilere drahtlose Verbindungen. [Einstellbare multidirektionale Antenne](#)

Drehen Sie die Antenne und stellen Sie sie in mehrere Richtungen ein, um die Benutzererfahrung in verschiedenen Umgebungen zu verbessern.

WLAN-Funktionen

- WLAN-Standards: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
- Signalrate: 5 GHz: 11ac: Bis zu 867 Mbit/s (dynamisch), 11n: Bis zu 300 Mbit/s (dynamisch), 11a: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch); 2,4 GHz: 11n: Bis zu 400 Mbit/s (dynamisch), 11g: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch), 11b: Bis zu 11 Mbit/s (dynamisch)
- Empfangsempfindlichkeit: 5 GHz: 11ac VHT80: -62 dBm, 11ac VHT40: -64 dBm, 11ac VHT20: -68 dBm, 11n HT40: -71 dBm, 11n HT20: -73 dBm, 11a 54 Mbit/s: -77 dBm; 2,4 GHz: 11n HT40: -70 dBm, 11n HT20: -71 dBm, 11g 54 Mbit/s: -73 dBm, 11b 11 Mbit/s: -87 dBm
- Sendeleistung: 5 GHz: 20 dBm (FCC)/20 dBm (CE) (EIRP); 2,4 GHz: 18 dBm (FCC)/18 dBm (CE) (EIRP)
- WLAN-Modi: Infrastrukturmodus
- Schnittstelle: USB 3.0
- WLAN-Sicherheit: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Hardware

- Antennen: 1x externe Antenne mit hoher Verstärkung
- LED: Status
- Abmessungen: 57,8 x 18 x 173,4 mm (2,28 x 0,71 x 6,83 Zoll)

Andere

- Paketinhalt: AC1300 High Gain Wireless Dualband USB-Adapter, Kurzanleitung zur Installation, Ressourcen-CD
- Zertifizierung: FCC, CE, RoHS
- Systemanforderungen: Windows 10/8.1/8/7 (32/64 Bit)
- Umgebung: Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F); Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% nicht kondensierend; Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% nicht kondensierend

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



