

Artikelnr.: 336024

62575 - NL-852EUSB - Multi GNSS Engine Module, u-blox 8

68,64 EUR

Artikelnr.: 336024
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: Navilock



Produktbeschreibung

Navilock NL-852EUSB - Multi GNSS Engine Module, u-blox 8

GNSS-Module sind komplett fertig aufgebaute Empfänger mit Patchantenne, Stützbatterie usw.. Dabei nutzt diese Version USB.

- Systemvoraussetzungen: Gerät mit freier USB-Schnittstelle (intern)
- Packungsinhalt: GNSS Engine-Modul; Navilock Support-CD
- Verpackung: Poly-Tasche
- Anschluss: WTB USB 2.0
- Chipsatz: u-blox 8 UBX-M8030-KT
- Frequenz: GPS: L1, 1575.4200 MHz; GLONASS: L1, 1602 (k x 0.5625) MHz; BEIDOU COMPASS: B1, 1561.0980 MHz; GALILEO: E1, 1575.4200 MHz; QZSS: L1, 1575.4200 MHz
- Verarbeitete Satelliten: Signale von bis zu 72 Satelliten werden gleichzeitig verarbeitet
- Unterstützt: AssistNow online / offline, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS und MSAS); NMEA 0183 Protokolle (GGA, GSA, GSV, RMC, VTG)
- USB-Spezifikation: 2.0
- Auto-Baud-Rate: Bis zu 115200 bps
- Update-Rate: Einfach GNSS - 18 Hz (z. B. GPS solo); mehrfach GNSS - 10 Hz (z. B. GPS+GLONASS)
- Empfindlichkeit: max. -167 dBm
- LED-Anzeige: Für GPS-Status
- Betriebstemperatur: -40°C ~ 85°C ohne Akku; -20°C ~ 60°C mit Akku
- Spannungsversorgung: 5 V DC
- Stromaufnahme: Max. 45 mA
- Kaltstart: In ca. 26 Sekunden
- Heißstart: In ca. 1 Sekunde
- Positionsgenauigkeit: 2.5 m CEP (Circular Error Probable) und 2 m CEP mit SBAS
- Maße (L x B x H): ca. 30 x 30 x 7.9 mm

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

