

Artikelnr.: STA-SMA

STA-SMA - StarterAdapter(TM) SMA

19,81 EUR

Artikelnr.: STA-SMA
Versandgewicht: 0,20 kg
Hersteller: RF Elements



Produktbeschreibung

STA-SMA - StarterAdapter(TM) SMA

Der StarterAdapter(TM) SMA wandelt die Wellenleiterschnittstelle für horizontale und vertikale Polarisation in koaxiales RP-SMA um. Der Adapter ermöglicht die Verwendung von Funkgeräten mit koaxialer Schnittstelle mit jeder StarterDish(TM)-Antenne.

Technische Daten

- Antennenanschluss: Wellenleiteranschluss
- Funkverbindung: 2x RP-SMA-Buchse
- Materialien: Einsatz - Aluminiumlegierung; Adapter - UV-stabilisierter und wetterbeständiger ABS-Kunststoff
- Flammenbewertung: UL 94 HB
- Temperatur: -40°C bis +60°C (-40°F bis +140°F)
- Windüberleben: 160 km/h
- Gewicht: 0,16 kg - Einzelgerät inkl. Paket
- Abmessungen: 120 x 75 x 75 mm/4,7 x 2,9 x 2,9 Zoll - Einzelgerät inkl. Paket

Performance

- Frequenzbereich: 5150 - 5950 MHz
- Polarisation: Duales lineares H + V
- VSWR: max. 1,8
- Impedanz: 50 Ohm

Kompatible drahtlose Plattformen

- RF elements(R): Jede StarterDish(TM)-Antenne

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

