

Artikelnr.: 356554

## AWUS036AXML - WiFi 6+BT5.2 , 2x2, WLAN USB adapter

ab **38,33 EUR**

Artikelnr.: 356554  
Versandgewicht: 0.20 kg  
Hersteller: ALFA Network



### Produktbeschreibung

AWUS036AXML ist der leistungsstarke USB-Adapter mit WiFi 6/6E (802.11ax) 2x2 Tri-Band 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz und Bluetooth 5.2. Es unterstützt Supergeschwindigkeiten von bis zu 3000 Mbit/s, wenn es mit einem kompatiblen WiFi 6E-Router verwendet wird (es gibt verschiedene Stream-Modelle von WiFi 6E-Routern, 800–1200 Mbit/s sind bei den meisten Routern die üblichere Geschwindigkeit).

Im Lieferumfang ist ein 2-in-1-USB-C/USB-A-Kabel enthalten. Sogar Ihr Laptop/PC, der nicht über USB-C verfügt, könnte USB-A verwenden. Der RP-SMA-Antennenanschluss ermöglicht den Austausch der Antenne mit höherem Gewinn, um die Verbindungsentfernung zu vergrößern.

Hauptmerkmale

- WLAN 6/6E (802.11ax)
- Triband 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
- Bluetooth 5.2
- Abnehmbare Antenne
- Robuster USB 3.2 Gen 1 Typ-C
- Hochgeschwindigkeits-WLAN mit 3000 Mbit/s
- Inklusive Bildschirmclip
- Im Lieferumfang enthaltenes 2-in-1-Strom- und Daten-USB-Kabel (USB-C/USB-A).

Spezifikationen

- Chipsatz MediaTek MT7921AUN
- IEEE 802.11-Standards a/b/g/n/ac/ax
- Bluetooth 5.2
- Frequenz
- 2,4 GHz (20 / 40 MHz)
- 5 GHz (20 / 40 / 80 MHz)
- 6 GHz (20 / 40 / 80 MHz)
- Datenrate
- 2,4 GHz bis zu 600 Mbit/s
- 5 GHz bis zu 1200 Mbit/s
- 6 GHz bis zu 1200 Mbit/s
- USB-Anschluss USB Typ-C
- Antennenanschluss 2x RP-SMA (weiblich) für WLAN
- Antenne 2x 5 dBi externe Antennen
- Energieverbrauch 2,7 Watt (max.)
- Maße 85 x 63 x 20 mm (3,4 x 2,5 x 0,8 Zoll)
- Betriebstemperatur -25 °C – 75 °C (-13 °F – 167 °F)
- Betriebsspannung 5 V
- Betriebssystemunterstützung Windows / Linux

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten



