

Artikelnr.: 332935

TAPO C200 - WLAN-Kamera für Sicherheit zu Hause

ab **27,21 EUR**

Artikelnr.: 332935
Versandgewicht: 0,50 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Tapo C200 - WLAN-Kamera für Sicherheit zu Hause

Wenn Sie nicht zu Hause sind, gibt es immer etwas zu beachten. Hier kommt die Smart-Kamera ins Spiel. Egal, ob Ihr Kind auf den Küchenschrank klettert oder das Haustier Snacks stiehlt, mit Tapo C200 können Sie jederzeit und überall bei ihnen bleiben. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihre Kamera eine Bewegung erkennt, und sehen Sie sich einen Videoclip dieser Bewegung an, um alles zu überprüfen.

Kamera

- Bildsensor: 1/2,9
- Auflösung: 1080p Full HD
- Nachtsicht: 850 nm IR LED bis 30 ft
- Linse: F/NO: 2,4; Brennweite: 3,83 mm
- Sichtbereich: 360° horizontal und 114° vertikal

Audio

- Audiokommunikation: 2-Wege-Audio
- Audioeingang und -ausgang: Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

Video

- Videokomprimierung: H.264
- Bildrate: 15fps
- Video-Streaming: 1080p

Aktivitätsbenachrichtigungen

- Eingangsauslöser: Bewegungserkennung
- Ausgabemeldung: Push-Benachrichtigung

Hardware

- Taste: RESET-Taste
- Anzeige-LED: System-LED
- Adaptereingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
- Adapterausgang: 9,0 V/0,6 A
- Externer Speicher: Micro SD-Kartensteckplatz (unterstützt bis zu 128 GB)
- Abmessungen (B x T x H): 85,4 x 86,8 x 117,7 mm (3,3 x 3,4 x 4,6 Zoll)

Netzwerk

- Wireless-Rate: 11 Mbit/s (802.11b); 54 Mbit/s (802,11 g); 150 Mbit/s (802.11n)
- Frequenz: 2,4 GHz
- WLAN-Sicherheit: WEP, WPA/WPA2-PSK
- Sicherheit: 128-Bit-AES-Verschlüsselung mit SSL/TLS
- Protokoll: TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP

Andere

- Zertifizierung: FCC, IC, CE, NCC, RCM, RoHS
- Systemanforderung: iOS 10+, Android 4.4+
- Paketinhalt: Tapo C200 Kamera, Netzteil, Kurzanleitung, Kamerabasis, Befestigungsschrauben, Montageschablone
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% rF, nicht kondensierend

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

