

Artikelnr.: 343550

## SIP-T31G - Gigabit IP-Telefon mit 2 Leitungen & HD Voice

**55,23 EUR**

Artikelnr.: 343550  
Versandgewicht: 0.90 kg  
Hersteller: Yealink



### Produktbeschreibung

#### SIP-T31G - Gigabit-IP-Telefon mit 2 Leitungen & HD-Sprache

Als sehr modisches und benutzerfreundliches Gigabit-IP-Telefon der Einstiegsklasse verfügt das Yealink SIP-T31G über ein extragroßes grafisches LCD mit 132 x 64 Pixeln und Hintergrundbeleuchtung, das den Benutzern ein klares visuelles Erlebnis bietet. Das T31G bietet Unterstützung für zwei VoIP-Konten und beinhaltet lokale 5-Wege-Konferenzen, um die Produktivität zu maximieren. Mit dem verstellbaren Multi-Winkel-Ständer sorgt das T31G IP-Telefon dafür, dass Sie in verschiedenen Situationen arbeiten können. Das T31G verfügt über integriertes Power over Ethernet (PoE) und eine hervorragende High Definition (HD)-Klangqualität. Einfach zu bedienende und leistungsstarke Funktionen zusammen mit einem vernünftigen Preis bieten eine hervorragende Sprachkommunikationslösung.

#### Audiofunktionen

- HD-Sprache: HD-Mobilteil, HD-Lautsprecher
- Intelligente Rauschfilterung
- Breitband-Codec: Opus, G.722
- Schmalband-Codec: G.711(A/?), G.723.1, G.729, G.729A, G.726, iLBC
- DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-Info
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

#### Telefonfunktionen

- 2x VoIP-Konten
- Anruf halten, stumm, DND
- Kurzwahl, Hotline
- Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anrufweiterleitung
- Gruppenzuhören, SMS, Notruf
- Wahlwiederholung, Rückruf, automatische Antwort
- Lokale 5-Wege-Konferenzen
- Direkter IP-Anruf ohne SIP-Proxy
- Klingelton auswählen/importieren/löschen
- Datum und Uhrzeit manuell oder automatisch einstellen
- Wählplan
- XML-Browser, Aktions-URL/URI
- Integrierte Screenshots
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- Erweiterter DSS-Schlüssel

#### Anzeige und Anzeige

- 2,3-Zoll-Grafik-LCD mit 132 x 64 Pixel und Hintergrundbeleuchtung
- LED zur Anzeige von wartenden Anrufen und Nachrichten
- Zweifarbig (rot oder grün) beleuchtete LEDs für Leitungsstatusinformationen
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Symbolen und Softkeys
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Anrufer-ID mit Name und Nummer
- Energie sparen

#### Funktionstasten

- 2x Leitungstasten mit LED
- 6x Funktionstasten: Übertragung, Nachricht, Headset, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Freisprecheinrichtung
- 5x Navigationstasten
- Lautstärkereglern

#### Benutzeroberfläche

- Dual-Port-Gigabit-Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 2
- 1x RJ9 (4P4C) Mobilteil-Port
- 1x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss

#### Andere physische Merkmale

- Farbe: Klassisches Grau
- Wandmontierbar
- Externes Yealink-Netzteil AC 100~240 V Eingang und DC 5 V/600 mA Ausgang
- Leistungsaufnahme (PSU): 2-3 W
- Leistungsaufnahme (PoE): 3-4 W
- Abmessungen (B x T x H): 188 x 189 x 162 mm
- Betriebsfeuchtigkeit: 10~95 %
- Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C (+14°F ~ 122°F)

#### Technische Daten

---

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

