

Artikelnr.: 362010

41432 - USB Ladegerät 1x USB Type-C™ PD 85 W + 3x USB Typ-A, weiß

ab **89,36 EUR**

Artikelnr.: 362010
Versandgewicht: 0.60 kg
Hersteller: Delock

Produktbeschreibung

Dieses USB Power Delivery (PD) Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 85 Watt zur Verfügung. Zusätzlich stehen 3 USB Typ-A 5 V Anschlüsse mit Qualcomm Quick Charge 3.0 Ladetechnik für Smartphones zur Verfügung. Durch die besondere Ladetechnik kann das Netzteil auch zur Stromversorgung von konventionellen Notebooks verwendet werden. Im Lieferumfang befinden sich 11 verschiedene DC Adapter, die für unterschiedliche Notebooks geeignet sind. Mit diesem vielseitigen Netzteil können alle mobilen Geräte an nur einer Steckdose geladen werden.

Spezifikation

- Anschlüsse: 1 x USB Type-C™ Buchse, 3 x USB Typ-A Buchse, 1 x Kleingeräteeinbaustecker IEC-60320-C8
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Ausgang: USB Type-C™ Power Delivery (PD):, 5 V / 4 A, 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A, USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Ausgangsleistung: max. 87 W gesamt
- Überlastschutz
- Überstromschutz
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlusschutz
- Farbe: weiß
- Maße (LxBxH): ca. 110 x 98 x 20 mm

Kompatibel mit:

- N04 19 V 4,8 x 1,7 x 10,7 mm: HP/Compaq: 18,5 V / 2,7 A, 18,5 V / 3,5 A; Delta: 19 V / 2,64 A; ASUS: 19 V / 2,64 A; NEC: 19 V / 2,64 A
- N07 19 V 5,5 x 2,5 x 10,7 mm: Dell: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A; Delta: 19 V / 2,64 A; Toshiba: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A; LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A; NEC: 19 V / 2,64 A, 19 V / 3,16 A; Gateway: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A
- N09 19,5 V 6,0 x 4,3 x 10,7 mm: Sony: 19,5 V / 2,7 A, 19,5 V / 3 A; Fujitsu: 19 V / 3,16 A; N11 19 V 5,5 x 1,7 x 10,7 mm: Acer: 19 V / 3,42 A; Delta: 20 V / 3,5 A
- N18 19 V 5,5 x 2,1 x 10,7 mm: Acer: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A; LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A; NEC: 19 V / 3,16 A; N19 19 V 5,5 x 3,0 x 10,7 mm: Samsung: 19 V / 3,16 A
- N22 19,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm: Dell: 19,5 V / 3,34 A, 19,5 V / 4,62 A; N23 18,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm; HP/Compaq: 18,5 V / 3,5 A; N24 20 V 7,9 x 5,5 x 0,9 mm; IBM/Lenovo: 20 V / 3,25 A
- N35 20 V 11 x 5,6 x 11 mm: Lenovo: 20 V / 2,25 A, 20 V / 3,25 A; N36 19,5 V 4,5 x 3,0 mm; HP: 19,5 V / 2,31 A, 19,5 V / 3,33 A

Packungsinhalt

- USB Ladestation
- Netzkabel
- Tasche
- Ständer
- USB Type-C™ PD Kabel, Länge ca. 1 m
- USB Type-C™ DC Kabel, Länge ca. 1 m
- 11 x DC Adapter
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

