

Artikelnr.: 362135

S/PDIF TOSLINK Switch 3 In 1 Out mit IR-Fernbedienung und USB Stromversorgung

ab **15,38 EUR**

Artikelnr.: 362135
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: Delock



Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung Mit diesem TOSLINK Switch von Delock können bis zu drei TOSLINK Geräte z. B. an einer Heimkino Anlage betrieben werden.

Unterstützt HD Audioformate Der Switch unterstützt alle gängigen 2.0 und 5.1 Audioformate wie LPCM, Dolby Digital, DTS Audio und bietet dadurch ein Klangerlebnis wie im Kino. **Hochauflösende Abtastrate** Der Switch bietet eine Abtastrate (Sampling Rate) von bis zu 24 Bit und 96 kHz. Somit kann die Soundwiedergabe verlustfrei im High-Res Audio Bereich wiedergegeben werden.

Hohe Übertragungsdistanz Der Switch unterstützt eine Ausgangsübertragungsdistanz von bis zu 40 m über ein optisches TOSLINK Kabel mit einem Signalverlust von weniger als 0,2 dB / m.

Manuelle Umschaltung oder mit IR-Fernbedienung Der Switch kann mittels Tasten am Gerät oder über die im Lieferumfang enthaltene Infrarot-Fernbedienung umgeschaltet bzw. ausgeschaltet werden. Dadurch können die Eingänge leicht und bequem umgeschaltet werden.

Last Time Working State Memory Der Switch speichert automatisch den letzten Arbeitszustand beim Ausschalten und verwendet daher den zuletzt ausgewählten Eingang.

USB Stromversorgung Der Switch benötigt kein zusätzliches externes Netzteil, die Stromversorgung erfolgt über das im Lieferumfang enthaltene USB Kabel.

Spezifikation

- Anschlüsse - Eingang, 3x TOSLINK Buchse S/PDIF, 1x USB Typ Mini-B Buchse (5 V Stromversorgung), 1x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Infrarot Eingang)
- Ausgang - 1x TOSLINK Buchse S/PDIF
- Unterstützte Abtastraten: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Bitrate 16 - 24 Bit
- Baudrate: max. 16 Mbps
- Unterstützt alle gängigen 2.0 und 5.1 Audioformate: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Unterstützt Signal Retiming
- Ein-/ Ausschalter
- Schalter zum Wechseln der Eingangsquelle
- 3 x LED Anzeige (blau) für ausgewählten Eingang
- Kunststoffgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 61 x 54 x 20 mm
- Spannung: 5 V
- Überspannungsschutz
- USB Bus Power

Systemvoraussetzungen

- Digitales optisches Audiosignal
- Eine freie USB Typ-A Buchse

Packungsinhalt

- TOSLINK Switch
- USB Typ-A zu Typ Mini-B Kabel, Länge ca. 75 cm
- Infrarot Empfänger mit 3,5 mm Klinkenstecker, Kabellänge ca. 60 cm
- Klebepad für Infrarot-Empfänger
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

