

Artikelnr.: 361691

Konverter USB 2.0 Typ-A Stecker zu Seriell TTL 3,5 mm 4 Pin Klinke 1,8 m (5 V)

ab **16,61 EUR**

Artikelnr.: 361691
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: Delock

Produktbeschreibung

Dieser USB 2.0 zu TTL Konverter von Delock kann direkt an GPIO (General purpose input / output) Anschlüssen oder UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter) Schnittstellen angeschlossen werden. Der Konverter eignet sich für Anwendungen an Einplatinencomputern, Controllern, FPGAs, MCUs und in der Schaltungselektronik etc.

Spezifikation

- Anschlüsse:
- 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >
- 1 x TTL 5 V 3,5 mm Klinkestecker
- Pinbelegung:
- 1. TXD
- 2. RXD
- 3. GND
- 4. VCC
- Chipsatz: FTDI FT232RL
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kompatibel zu UHCI / OHCI / EHCI Controller
- Datentransferrate bis zu 3 Mbps
- Datenbits: 7 oder 8
- Stopbits: 1 oder 2
- Parität: Keine, Leerzeichen, Gerade, Ungerade, Markierung
- Flusskontrolle: keine, Hardware RTS / CTS, Software XON / XOFF
- FIFO:
- 128 Byte - RX
- 256 Byte - TX
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 1,8 m
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 80 °C

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 2.6 oder höher
- Mac OS 10.5 oder höher
- Windows CE 4.2/5.0/6.0
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Konverter USB 2.0 Seriell TTL
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Verpackung

- Retail Box

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

