Artikelnr.: 365027

8? Resistiver Touch-Monitor

ab **252,93 EUR**

Artikelnr.: 365027
Versandgewicht: 1.90 kg
Hersteller: faytech

Produktbeschreibung

Die 7-10?-Touch-Monitore von faytech verfügen über zahlreiche Detailverbesserungen, darunter abschließbare Standardanschlüsse, eine einzigartige Kabelführung auf der Rückseite und Montagerahmen für die Integration in Maschinen und Wandhalterungen. Zusätzlich hat jedes Modell aufgrund unseres verbesserten Controller-Chipsatzes eine kürzere Startzeit und Reaktionszeit.

Die Serie behält ihr reichhaltiges Sortiment an Funktionen wie: LED-Hintergrundbeleuchtung, 4-Draht-Resistiv-Touch-Panel, besonders robuste Komponenten, erweiterter Stromeingang (8-36V), VGA+HDMI-Anschlüsse, drei Videoeingänge, Wandmontage, ein hochwertiger Standfuß und ein erweiterter Temperaturbereich.Die hochauflösende Unterstützung (z.B. 1080p, 1920×1200 Pixel) dieser faytech Touch-Monitore macht sie zur perfekten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zum Beispiel als Überwachungsmonitor in Kombination mit einem HTPC oder mit Sicherheitskameras; als Bedienpanel im industriellen Bereich; in Kiosksystemen; als Kassenmonitor oder Informationsterminal; zur Maschinensteuerung; zur Heimautomatisierung; zur Steuerung von Windkraftanlagen; zur Telematik in Transportsystemen und in vielen anderen Bereichen.

- Geeignet für härteste Einsatzbedingungen: Festes ABS-Kunststoffgehäuse, -25 bis +75°C Erweiterter Temperaturbereich, Kabelschutz mit Zugentlastung.
- Treiberunterstützung für alle gängigen Betriebssysteme.
- Geeignet für die Wandmontage (Montagerahmen im Lieferumfang enthalten).
- Erweiterter Spannungseingang 8-36V DC.
- Die gebräuchlichsten Audio- und Videoanschlüsse
- Hochauflösendes LCD-Displays
- USB 2.0-Anschluss an der Vorderseite

Integriertes Netzteil

IP-Schutzklasse

- IP 40

LCD-Panel

- Bildschirmdiagonale (inch/cm) 8" / 20.3 cm
- Aktiver Bereich Display (cm) 16.2 cm x 12.2 cm (6.377 in x 4.803 in)
- Seitenverhältnis 4:3
- Physikalische Auflösung 1024×768 px
- Maximale darstellbare externe Auflösung - HDMI, DP 1920×1080 px
- Helligkeit 250 (cd/m²)
- Kontrast 700:1
- Typische Reaktionszeit Tr/Tf 6/14 (ms)
- Betrachtungswinkel h/v 150/150 (°)
- Hintergrundbeleuchtung LED
- Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung 20.000 Stunden

Touch Panel

- Touch Technologie 4-Wire Resistive
- Verfügbare Touch Panel Treiber Windows
- Linux
- Mac
- Android
- Touch Lebenszeit 1 million touch in 1 location
- Oberflächenhärtegrad 3H
- Oberflächenbehandlung Anti-glare

Betriebshinweise

- Betriebstemperaturen -25 °C ~ +75 °C (-13 °F ~ 167 °F)
- Luftfeuchtigkeitsbereich (min/max) 10% - 90% RH
- Netto-Gewicht 0.80 kg / 1.7636 lb
- Gesamtgewicht (inkl. Verpackung) 2.05 kg / 4.5194 lb
- Gehäusematerial Kunststoff
- Gehäusegröße 198.0 mm x 168.0 mm x 36.1 mm (7.795 in x 6.614 in x 1.421 in)

Stromverbrauch

- Betriebsanzeige Grüne LED
- Energieversorgung 100-240V ACDC aktiv schaltend; 12V DC-Out
- Betriebsspannung 8-36 V
- Stromverbrauch 6 W
- Standby Stromverbrauch 1 W

Externe Anschlüsse

- Video 1x HDMI 1.3 (incl. HDCP)
- 1x VGA
- 1x Video1
- 1x Video2_Backview
- 1x Backview-Detect
- 1x YpbPr
- Audio-Chip 1x VGA-Audio, 1x Video-Audio, 1x Ear-Out
- Touch Anschlüsse 1x USB 1x Serial
- Andere Anschlüsse 1x 8~36V DC-In 1x USB (front)

Im Lieferumfang enthalten

- Netzteil (siehe Stromverbrauch)
- Kurzanleitung
- Stylus
- Fernbedienung
- Kabel (VGA, USB Touch)
- Auto Adapter
- AV Molex 2.5 Verbinder
- faytech FTV75PSF Standfuss
- Halterahmen
- Halteschiene
- Kabelabdeckung

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten