

Artikelnr.: MTAD-5G-30D3-4

MTAD-5G-30D3-4STD - MTAD-5G-30D3 Dish-Antenne, Standard-Halterung, 4er-Pack

ab **351,00 EUR**

Artikelnr.: MTAD-5G-30D3-4

Versandgewicht: 17.75 kg

Hersteller: MikroTik



Produktbeschreibung

MikroTik mANT30 Antennenserie, MTAD-5G-30D3 mit Standard-Masthalterung Die mANT30 ist eine professionelle 5 GHz 30 dBi Dish-Antenne, die nach den höchsten Industriestandards produziert wurde. Sie wurde gebaut, um sich nahtlos in die Basebox-Produktsreihe einzupassen, kann aber, auf Grund der ausreichenden Länge des mitgelieferten FlexGuide-Kabels, auch für jedes andere mastmontierte WLAN-Gerät genutzt werden. Es gibt zwei verschiedenen Antennen mit einer Standardtyp-Halterung (MTAD-5G-30D3) und mit einer präzisen Ausrichtungshalterung (MTAD-5G-30D3-PA). Die Antennen sind mit allen notwendigen Kabeln und Zubehör erhältlich. Verpackung enthält 4 Antennen.

Elektrische Spezifikationen

- Frequenzbereich: 4.7-5.875 GHz
- Gewinn: 30 dBi typisch
- Duale Polarisation: Vertikal und horizontal
- 3 dB Strahlweite: +/-2.5 deg
- Erfüllt folgende Standards: EN 302 326 DN1, DN2, DN3, DN5
- VSWR: ? 1.4 typ.; ? 1.8 max.
- Port-zu-Port-Isolation: >40 dB min.
- Front-to-Back-Verhältnis: >30 dB
- Kreuzpolarisation: >40 dB
- Nennleistung: 100 Watt
- Impedanz: 50 Ohm
- Winkeleinstellbereich: +/- 20 deg (MTAD-5G-30D3)

Physikalische/Umgebungsspezifikationen

- Durchmesser x Tiefe: 70 x 45 cm (27.5 x 17.8in)
- Nettogewicht, ohne BASEBOX und RADOME: 4.8 kg (10.7 lbs)
- Standardversion: Reflektor-Aluminium
- Outdoor-Bewertung: ETSI EN 300 019-2-4
- Windstabilität: 201 kmh (125 mph)
- Windlast (125 mph): 181.4 kg (400 lbs), 79 kg (174 lbs) mit Radome
- Betriebstemperatur: -50°C bis 80°C (-49°F bis 158°F)
- Mastmontagedurchmesser: (MTAD-5G-30D3): 3 bis 7cm (1.2 to 2.75 in)
- Konnektor: (2) RP-SMA female (outside thread)
- Verpackungsgröße: 73 x 73 x 20 cm (29 x 29 x 8 in)
- Verpackungsgewicht: (MTAD-5G-30D3): 7.5 kg (16.5 lbs)
- Kompatibel mit: Basebox und andere zukünftige RouterBoard-Geräte können direkt angebracht werden, aber auch andere mastmontierbare Geräte
- Paketinhalt: FlexGuide RPSMA RF-Kabel (RP-SMA-male auf RP-SMA-male) x2 Stück; Halterung für Montage eines BASEBOX-Funkgerätes; Klebeband für Isolierung der RF-Kabel x2 Stück; Standard-Ausrichtungsmechanismus

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



