

Artikelnr.: TAP100-PSU

TAP100000000 - Wi-Fi Access Point mit 15 W PoE-Injektor

ab **44,28 EUR**

Artikelnr.: TAP100-PSU
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: Teltonika



Produktbeschreibung

TAP100 ist der erste Access Point von Teltonika Networks, der sich perfekt für die Verbesserung der Wi-Fi-Abdeckung in kleinen Unternehmen und Geschäftsräumen eignet. Dieser PoE-in Access Point kann über seinen RJ45-Anschluss von aktiven PoE-Geräten mit Strom versorgt werden und wurde im Hinblick auf eine einfache und unkomplizierte Installation entwickelt.

- PoE-Eingang: Kann von aktiven PoE-Geräten über den RJ45-Anschluss mit Strom versorgt werden
- Schlankes Design: UV-stabilisiertes Kunststoffgehäuse, das sich in die Umgebung einfügt
- Einfache Installation: Integrierte Montagehalterung für einfache Deckenmontage
- RMS-Verwaltung: Kostenloser Zugang zu RMS Management für 24 Monate

Hardware

- CPU: MediaTek MIPS 24Kc 580 MHz
- Flash-Speicher: 16 MB, SPI-Flash
- RAM: RAM 64 MB, DDR2
- Stromversorgungsoptionen: RJ45, PoE, 44,0 - 57,0 V
- PoE-Standards: 802.3af PoE Klasse 1
- Antennen: 2x intern für 2,4 GHz Wi-Fi
- Ethernet: 1x RJ45-Anschluss, 10/100 Mbit/s
- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4)
- Status-LEDs: 1x Power-LED (kann über die Web-UI ausgeschaltet werden)
- Betriebstemperatur: -40°C bis 75°C
- Gehäuse: UV-stabilisierter Kunststoff, AP-Montagehalterung (für Deckenmontage)
- Abmessungen: Ø 158 x 30 mm
- Gewicht: 190 g

Software:

- Betriebssystem: RutOS (OpenWrt-basiertes Linux-Betriebssystem)
- Netzwerkprotokolle: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, SSH, DHCP-Client, SNMP
- Überwachung und Verwaltung: WEB UI, FOTA, SSH, SNMP, JSON-RPC, RMS
- Sicherheit: Pre-shared Key, digitale Zertifikate, X.509-Zertifikate, TACACS+, Radius, Blockierung von IP- und Anmeldeversuchen, VLAN

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

