

Artikelnr.: INS-3AF-I-G

INS-3AF-I-G - Innen-Gigabit-PoE-Konverter

ab **19,01 EUR**

Artikelnr.: INS-3AF-I-G
Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: Ubiquiti



Produktbeschreibung

Ubiquiti INS-3AF-I-G - Innen-Gigabit-PoE-Konverter

- Wandelt PoE-Geräte in 802.3af-konforme Produkte um
- Schnellere Durchsatzgeschwindigkeiten mit Gigabit Ethernet
- Funktioniert mit 802.3af-Switches für Fernsteuerungsanwendungen

Überblick

Der Instant 802.3af Gigabit PoE Converter verwandelt nahezu jedes Ubiquiti(R) PoE (Power over Ethernet) -Gerät in ein vollständig konformes, 802.3af-kompatibles Produkt. **Gigabit Ethernet** Der Instant 802.3af Gigabit PoE-Konverter arbeitet mit 10/100/1000Mbps-Ports, um über seine kabelgebundene Verbindung hohe Durchsatzgeschwindigkeiten zu erzielen.

PoE-Switch-Kompatibilität Der Instant 802.3af Gigabit PoE-Konverter lässt sich nahtlos in eine Vielzahl von PoE-Switches mit automatischer Erkennung für Remote-Power-Control-Anwendungen integrieren. Während Sie Ihr Netzwerk verwalten und überwachen, können Sie Ihre Remote-Geräte bequem mit Ihrem 802.3af-Switch ein- und ausschalten. Zur Vereinfachung der Energieverwaltung können Sie den 802.3af-Switch und die Stromquelle zentralisieren, und Sie können eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) als Backup verwenden. Auf diese Weise läuft Ihr Netzwerk auch während eines vorübergehenden Stromausfalls weiter.

Ubiquiti-Kompatibilität Der Instant 802.3af Gigabit PoE Converter ist sowohl als Indoor- als auch als Outdoor-Version erhältlich und mit den meisten Ubiquiti PoE-Geräten * kompatibel, die 100-Mbps- oder Gigabit-Ethernet-Ports verwenden. Zu den kompatiblen Produkten gehören airMAX(R)- und UniFi(R)-Geräte.

Längere Kabelwege Eine hohe Spannung führt die Energie effizienter (weniger Strom) als die niedrige Spannung. Der Instant 802.3af Gigabit PoE Converter ermöglicht längere Kabelläufedurch eine effizientere Stromversorgung - damit Ihre Produkte auch dann Strom liefern können, wenn sie weit vom 802.3af Switch entfernt sind. **ESD /**

Überspannungsschutz Der Instant 802.3af Gigabit PoE-Konverter bietet eine zusätzliche +/- 15 kV Ethernet-Isolierung für integrierten Schutz, der das Risiko von ESD- oder Überspannungsschäden an Ihren Geräten verringert.

* Überprüfen Sie die Produktspezifikationen, um die Spannungscompatibilität zu überprüfen.

- Modell: INS-3AF-I-G
- Abmessungen: 30,26 x 95,5 mm (1,19 x 3,76 ")
- Gewicht: 50 g
- Netzwerkschnittstelle:
- PoE In (802.3af): (1) Gigabit RJ45-Anschluss
- PoE Out (24 V passiv): (1) Gigabit RJ45-Port
- Betriebstemperatur: 0 ° C bis 70 ° C (32 ° F bis 158 ° F)
- Leistungsaufnahme: 48 V, 802.3af
- Max. Leistungsabgabe: 24 V, 0,5 A
- Power-Methode: 24V passives PoE (Paare 4, 5+; 7, 8 zurück)
- Ethernet ESD / Überspannungsschutz: +/- 15 kV

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



