

Artikelnr.: UVC-G3-FLEX

## UVC-G3-FLEX - UniFi Videokamera G3 Flex, Full HD, IR, PoE

ab **77,55 EUR**

Artikelnr.: UVC-G3-FLEX

Versandgewicht: 0.20 kg

Hersteller: Ubiquiti



### Produktbeschreibung

Ubiquiti UVC-G3-FLEX - UniFi Videokamera G3 Flex, Full HD, IR, PoE

Die UniFi(R) Videokameras G3 sind die nächste Generation von Kameras, die für den Einsatz im UniFi Videoüberwachungs-Managementsystem entwickelt wurden. Diese Kameras bieten eine Full-HD-Auflösung von 1080p für Tag und Nacht und sind in die UniFi Video-Software für ein leistungsstarkes und flexibles, integriertes IP-Video-Management integriert.

Die Kameras lassen sich mit der UniFi Video(R) Software, die auf dem optionalen UniFi Application Server und der UniFi NVR Appliance vorinstalliert ist, einfach bedienen und verwalten oder kostenlos herunterladen.

Die UniFi-Videokamera G3 Flex verfügt über ein Weitwinkelobjektiv und 1080p-Videoleistung für erweiterte Überwachungsabdeckung. Die Montagemöglichkeiten umfassen eine Tisch-, Wand- oder Masthalterung für Installationen im Innen- und Außenbereich. Die Infrarot-LEDs und der automatische IR-Sperrfilter sorgen für eine hochwertige Tag- und Nachtüberwachung. Die G3 Flex bietet außerdem eine verstellbare Linse und einen Schwenkfuß für vertikale und horizontale Blickwinkeleinstellungen. **Eigenschaften:**

- 1080p Full HD, 25 FPS
- EFL 3,4 mm, f/1,2
- Weitwinkelobjektiv
- 802.3af PoE
- Eingebautes Mikrophon
- Tisch-, Wand- oder Masthalterung
- Einstellbare Linse und Schwenkfuß für vertikale und horizontale Blickwinkeleinstellungen
  
- Maße: 107,5 x 48 mm ( 4,23 x 1,89")
- Gewicht: 170 g (6 oz)
- Netzwerkschnittstelle: (1) 10/100 Ethernet-Port
- Sensor: 1/3" 2-Megapixel-HDR-Sensor
- Linse: EFL 3,4 mm, f/1,2
- Nachtmodus: IR-LEDs mit mechanischem IR-Filter
- Mikrofon: Ja
- Taste: Reset-Taste
- Leistungsmethode: 802.3af PoE
- Maximale Leistungsaufnahme: 4 W
- Montage: Tisch/Wand/Mast
- Betriebstemperatur: -20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 - 90% nicht kondensierend
- Videokomprimierung: H.264
- Auflösung: 1080p Full HD (1920x1080)
- Maximale Bildrate: 25 FPS
- Bildeinstellungen: Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung, Rauschunterdrückung, 50/60 Hz
- Blickwinkel:
  - Objektivkorrektur aus: 87,4° (H), 47° (V), 104° (D)
  - Objektivkorrektur ein: 80° (H), 46° (V), 92° (D)
- Unterstützte UniFi Video-Version: UniFi Video 3.9.2 (oder neuer)
- Voraussetzungen für UniFi Video-System: 64-Bit Microsoft Windows 10/8/7, Ubuntu 14.04 oder 16.04, oder Debian 7.0 System mit Intel oder kompatibelem 1,86 GHz (oder höher) Prozessor und mindestens 4 GB RAM
- Mobile Apps: UniFi Video, iOS und Android

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

