

Artikelnr.: ER-10X

ER-10X-EU - EdgeRouter 10X

ab 112,83 EUR

Artikelnr.: ER-10X
Versandgewicht: 0.70 kg
Hersteller: Ubiquiti



Produktbeschreibung

ER-10X - EdgeRouter 10X

stellt vier neue Router für die EdgeMAX-Plattform vor:

- EdgeRouter 4
- EdgeRouter 6P
- EdgeRouter 10X
- EdgeRouter 12

Sie schließen sich der Reihe kostengünstiger Gigabit-Router an:

- 3-Port EdgeRouter Lite
- 5-Port EdgeRouter PoE
- 8-Port EdgeRouter
- 8-Port EdgeRouter Pro

Eigenschaften

- (10) Gigabit RJ45 Routing-Ports
- 24 V PoE-Eingang an Port 0
- 24 V PoE-Passthrough-Option an Port 9
- Die Ports 0-9 können für Layer 2-Switching mit Leitungsgeschwindigkeit konfiguriert werden
- 260.000 Pakete pro Sekunde für 64 Byte-Pakete
- 1 GBit/s für Pakete mit einer Größe von 1518 Byte oder mehr
- Leiser, lüfterloser Betrieb
- Kompaktes, langlebiges Metallgehäuse

- Abmessungen: 268,1 x 136,5 x 31,1 mm (10,55 x 5,37 x 1,22")
- Gewicht: 600 g
- Max. Leistungsaufnahme: 8 W (ohne PoE-Ausgang)
- Stromversorgung: Externer AC/DC-Adapter, 24 W (24 V, 1 A) (im Lieferumfang enthalten); 24 V passive PoE
- Stromversorgung: Externer AC/DC-Adapter
- Unterstützter Spannungsbereich: DC: 9 - 30 V DC; 24 V passive PoE: 20 - 30 V
- Taste: Zurücksetzen
- LEDs: Datenanschlüsse: Link/Activity, PoE (nur Port 9)
- Schnittstellen: Verwaltung: (1) serieller RJ45-Port, (10) Ethernet-Ports (Standardport 0); Vernetzung: (10) 10/100/1000 RJ45-Ports
- Layer 3 Weiterleitungsleistung: Paketgröße 64 Bytes: 260.000 pps; Paketgröße 1518 Bytes oder größer: 1 Gbit/s (Leitungsrate)
- Prozessor: Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc
- Systemspeicher: 512 MB DDR3-RAM
- Integrierter Flash-Speicher: 512 MB NAND
- Montage: Wand, Rack*
- Betriebstemperatur: -10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 - 90% nicht kondensierend
- Zertifizierungen: CE, FCC, IC

* mit optionalem Rack Mount Kit, Modell ER-RMKIT

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

