

Artikelnr.: UVC-G4-PRO-3\_EU

## UVC-G4-PRO-3 - Professionelle Indoor-/Outdoor-Kamera, 4K-Video, 3er-Pack

ab **1.485,66 EUR**

Artikelnr.: UVC-G4-PRO-3\_EU

Versandgewicht: 2.10 kg

Hersteller: Ubiquiti



### Produktbeschreibung

Ubiquiti UVC-G4-PRO-3 - Professionelle Indoor-/Outdoor-Kamera, 4K-Video, 3er-Pack **BITTE BEACHTEN SIE: DIES IST EIN 3ER-PACK.** Die UniFi(R) Protect-Kamera, Modell UVC-G4-PRO, stellt die nächste Generation von Kameras dar, die für die Verwendung mit dem UniFi Protect-Überwachungsmanagementsystem entwickelt wurden. Diese Kamera bietet eine 4K Ultra HD-Auflösung für Tag und Nacht und ist in die UniFi Protect-Software für ein leistungsstarkes und flexibles IP-Video-Management integriert.

Die UVC-G4-PRO lässt sich mit der UniFi Protect-Software, die auf dem UVC-G2-PLUS, dem Cloud Key Controller der neuesten Generation, vorinstalliert ist, einfach einrichten, bedienen und verwalten. **Eigenschaften**

Die G4 Pro-Kamera verfügt über ein strombetriebenes Zoomobjektiv und eine gestochen scharfe 4K Ultra HD-Videoleistung mit Infrarotfunktion. Die vielseitige 3-Achsen-Halterung ermöglicht die Installation der Kamera im Innen- oder Außenbereich. Die Kamera verfügt über Infrarot-LEDs mit automatischem IR-Sperrfilter für die Überwachung bei Tag und Nacht.

- 4K Ultra HD (3840 x 2160), 24 FPS
  - F 4,24 - 12,66 mm, /1,53 - /3,3
  - Weitwinkel-/Zoomobjektiv
  - OS08A20 Sensor, 1/1,8"
  - Witterungsbeständigkeit nach IP67
  - Verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
  - Integrierte Hochleistungs-Infrarot-LEDs
  - 802.3af/802.3at-Unterstützung
  - Eingebautes Mikrophon
  - Wand-, Decken- oder Masthalterung
- Abmessungen (ohne Montageplatte): 86 x 153 mm ( 3,39 x 6,02")
  - Gewicht (ohne Montageplatte): 700 g
  - Netzwerkschnittstelle: (1) 10/100/1000 Ethernet-Port
  - Verwaltungsschnittstelle: Verwalteter Modus: UniFi Protect; Standalone-Modus: In die Kamera integrierte Web-Benutzeroberfläche
  - Sensor: OS08A20, 1/1.8 "
  - Linse: F 4,24 - 12,66 mm; /1.53 - /3.3
  - Nachtmodus-IR-LEDs mit mechanischem IR-Sperrfilter
  - Mikrophon: Ja
  - Taste: Taste zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
  - Energiemethode: IEEE 802.3af/at
  - Stromversorgung: 802.3af/802.3at oder UniFi PoE-Switch
  - Maximaler Stromverbrauch: 12,5 W
  - Montage: Wand/Decke/Mast
  - Betriebstemperatur: -20°C bis 50°C
  - Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90% nicht kondensierend
  - Wetterbeständigkeit: IP67

#### Video

- Videokomprimierung: H.264
- Auflösung: 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- Maximale Bildrate: 24 FPS
- Bildeinstellungen: Spiegeln, Helligkeit, Kontrast, WDR, Farbton, Infrarot, Schärfe,
- Sättigung, Rauschunterdrückung, 50/60 Hz Flimmern

#### Allgemeines

- Betrachtungswinkel: Weitwinkel: 108° (H), 58° (V), 125° (D); Zoom: 37° (H), 20° (V), 43° (D)

BITTE BEACHTEN SIE: DIES IST EIN 3ER-PACK.

## Technische Daten

---

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

