

Artikelnr.: 384773

UACC-DUAL-POWER-INJECTOR - UISP Dual-Power-Injector, 100W, 2 Wave-Modelle, 2,5 GbE-Konnektivität

ab **81,08 EUR**

Artikelnr.: 384773
Versandgewicht: 0.30 kg
Hersteller: Ubiquiti

Produktbeschreibung

Vielseitiger PoE-Adapter, der bis zu 100 W liefert, um zwei beliebige Wave-Modelle mit Strom zu versorgen, und 2,5 GbE-Konnektivität bietet. (2) 2,5G GbE RJ45-Ports mit 48 V passivem PoE. Wetterfestes Gehäuse. Mast- oder Wandmontage möglich (Kit im Lieferumfang enthalten). Unterstützt alle Wave-Modelle. Mechanisch- Abmessungen: 145,5 x 95,5 x 44 mm (5,7 x 3,8 x 1,7")- Gewicht: 280 g (9,9 oz)- Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat- Widerstandsfähigkeit gegen Wind: Bis zu 200 km/h (125 mph)- Windlast: 10,5 N bei 200 km/h (2,4 lbf bei 125 mph)- Montage: Mastmontage 35 bis 60 mm (1,37 bis 2,36") am Rohraußendurchmesser. Wandmontage- Wetterfestigkeit IPX5Hardware- Netzwerkschnittstelle: (2) 2,5 GbE RJ45-Ports- Stromversorgung: (1) Power TransPort DC-Eingang 27V DC, 4,44A- Stromversorgung: 120W Power TransPort Adapter (nicht enthalten), UISP Power, UISP Power Pro- Ausgangsspannung: 48V DC- Max: Total 100W- LEDs Blau: Power On- Betriebstemperatur: -40 bis 60° C (-40 bis 140° F)- Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% nicht kondensierend- Zertifizierungen: CE, FCC, ICKompatibilität- Unterstützte Modelle: Wave AP / Wave AP Micro / Wave Long-Range / Wave Nano / Wave Pro / Wave Pico

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

