

Artikelnr.: POE-48-24W-WH

POE-48-24W-WH - 48 V PoE-Injektor, weiß

ab **13,26 EUR**

Artikelnr.: POE-48-24W-WH

Versandgewicht: 0.20 kg

Hersteller: Ubiquiti



Produktbeschreibung

POE-48-24W-WH - 48 V PoE-Injektor, weiß

bietet Power-over-Ethernet-Adapter (PoE) zur Versorgung einer Vielzahl von -Produkten. Die PoE-Adapter sind mit den meisten PoE-Geräten kompatibel, darunter: airFiber, airMAX, EdgeMAX, mFi, UniFi AP, UniFi Video/airVision.

- Abmessungen: 93 x 59 x 33 mm (3,66 x 2,32 x 1,30")
- Gewicht: 145 g (5,12 oz.)
- Ausgangsspannung: 48 V DC @ 0,5 A
- LAN-Aktivitätsanzeige: Nein
- Gigabit-LAN-Port: Nein
- Remote-Reset-Fähigkeit: Nein
- Reset-Taste: Nein
- Nennspannung: 100-240 V AC @ 50/60 Hz
- Eingangsstrom: 0,6 A @ 120 V AC, 0,4 A @ 240 V AC
- Einschaltstrom: <60 A Spitze @ 120 V AC, <120 A Spitze @ 230 V AC
- Effizienz: 80+%
- Ausgangswelligkeit: 1% max.
- Schaltfrequenz: 65 kHz
- Leitungsregulierung ? 3%
- Lastregelung ? 5%
- 2-paarige Stromversorgung: Pins 4, 5 (+) und Pins 7, 8 (-)
- 4-paarige Stromversorgung: –
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
- Lagertemperatur: -30°C bis 70°C (-22°F bis 158°F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 5 bis 90 % nicht kondensierend
- AC-Anschluss: IEC-320 C6
- Data IN/POE: RJ45 geschirmte Buchse
- Überspannungsschutz: Differenz und Gleichtakt
- Klemmschutz: 11 V Daten, 60 V Strom
- Max. Stoßentladung: 1500 A (8/20 ?s) Strom
- Spitzenimpulsstrom: 36 A (10/1000 ?s) Daten
- Shunt-Kapazität: <5 pF Daten
- Reaktionszeit: <1 ns
- Zertifizierungen: CE, FCC, IC, UL

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



