

Artikelnr.: UVC-AI-360

## UVC-AI-360 - UniFi Camera AI 360 mit Fisheye-Objektiv und IR-LEDs

ab **433,92 EUR**

Artikelnr.: UVC-AI-360  
Versandgewicht: 0.80 kg  
Hersteller: Ubiquiti



### Produktbeschreibung

#### UVC-AI-360 - UniFi Kamera AI 360

Die Camera AI 360 (AI 360) ist eine Schwenk-Neige-Zoom-Kamera (PTZ), die eine Panorama-Überwachung von dicht besiedelten Innen- und Außenbereichen ermöglicht. Die AI 360 überträgt gestochen scharfe 1920x1920-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde (FPS), und die integrierten IR-LEDs sorgen dafür, dass jedes Bild kristallklar ist - bei Tag und bei Nacht. Ausgestattet mit einem 5 MP CMOS-Sensor und einem 360° Fisheye-Objektiv mit extremem Weitwinkel erkennt die AI 360 auch kleinste Details in ihrem großen Erfassungsbereich und fängt sie in gestochen scharfer Qualität ein. Sie ist außerdem durch ein robustes, wetterfestes und manipulationssicheres Gehäuse geschützt, was sie zur idealen Wahl für Einkaufszentren, Parkplätze, Flughäfen, Bahnhöfe und andere Verkehrsknotenpunkte macht. Die AI 360 ist eine hochentwickelte, funktionsreiche Kamera, die aber auch so konzipiert ist, dass sie unglaublich einfach einzurichten und in bestehende Protect-Implementierungen zu integrieren ist. Sie lässt sich in wenigen Minuten einrichten und entweder mit der UniFi Protect Webanwendung oder der mobilen App verwalten.

#### Mechanik

- Abmessungen: Ø147 x 49 mm (Ø5,77 x 1,94")
- Gewicht: Ohne Halterung: 655 g (1.44 lb); Mit Außenzubehör: 685 g (1.51 lb)
- Gehäusematerialien: Aluminiumlegierung, Polycarbonat, hartbeschichtete Kuppel
- Befestigungsmaterialien: Polykarbonat, Edelstahl
- Witterungsbeständigkeit: IPX4
- Widerstandsfähigkeit: IK08

#### Optik:

- Sensor: 5 MP CMOS-Sensor
- Objektiv: Fisheye-Objektiv
- Blickwinkel: 360°
- Nachtmodus: Eingebaute IR-LED-Beleuchtung und IR-Sperrfilter

#### Video:

- Video-Kompression: H.264, MJPG
- Auflösung: 1920 x 1920 (1:1)
- Maximale Bildrate: 30 FPS
- Bildeinstellungen: Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2DNR, 3DNR, Maskierung, Text-Overlay

#### System:

- Prozessorspezifikationen: ARM® Quad-Core Cortex™-A53
- Speicherinformationen: 2 GB LPDDR4
- Flash-Speicher-Unterstützung: 8 GB eMMC
- Verwaltungsschnittstelle: UniFi Protect
- Netzwerkschnittstelle: GbE RJ45-Anschluss
- Stromversorgungsmethode: 802.3af PoE
- Stromversorgung: 48 V DC, 0,18 A PoE
- Max. Leistungsaufnahme: 8,64 W
- Unterstützter Spannungsbereich: 37 bis 57 V DC
- Link/Aktivitäts-LED: Ja
- Taste: Werksreset
- Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 90% nicht kondensierend
- Zertifizierungen: FCC, IC, CE

#### Audio

- Mikrophon: Ja (kann in der Software deaktiviert werden)
- Lautsprecher: Ja

#### Software:

- UniFi OS-Anwendung: UniFi Protect
- Mobile Anwendungen: UniFi Protect iOS und Android

## Technische Daten

---

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

