

Artikelnr.: LBE-5AC-LR-5\_EU

## LBE-5AC-LR-5 - LiteBeam 5AC, große Reichweite, 5er-Pack

ab **519,11 EUR**

Artikelnr.: LBE-5AC-LR-5\_EU

Versandgewicht: 5.00 kg

Hersteller: Ubiquiti



### Produktbeschreibung

Ubiquiti LBE-5AC-LR-5 - LiteBeam 5AC, große Reichweite, 5er-Pack

**BITTE BEACHTEN: DIES IST EIN 5ER-PACK!**

Der LiteBeam 5AC Long Range ist ein erschwinglicher airMAX AC CPE, der für Verbindungen über große Entfernungen entwickelt wurde. Erreichen Sie neue Kunden und behalten Sie dennoch Ihren hohen ROI bei.

Mechanisch

- Abmessungen: 512 x 385,75 x 258,3 mm (20,18 x 15,19 x 10,17")
- Gewicht: Ohne Halterung: 1.360 kg (2.998 lb); Mit Halterung: 1.735 kg (3,825 lb)
- Gehäusematerialien: Aluminium, Kunststoff
- Befestigung: Mastbefestigungssatz (enthalten)
- Windlast: 550 N bei 200 km/h (123,6 lbf bei 125 mph)
- Windwiderstand: 200 km/h (125 mph)

Hardware

- Netzwerkschnittstelle: (1) 10/100/1000 Ethernet-Anschluss
- Prozessor: MIPS 74Kc
- Speicher: 64 MB DDR2
- Stromversorgung: 24 V, 0,3 A Gigabit PoE-Adapter (mitgeliefert)
- Max. Leistungsaufnahme: 7 W
- Stromversorgungsmethode: Passives PoE (Paare 4, 5+; 7, 8 zurück)
- Unterstützter Spannungsbereich: 24 V  $\pm$  10%
- Verstärkung: 26 dBi
- LEDs: Stromversorgung, Ethernet
- Kanalgrößen: PtP-Modus: 10/20/30/40/50/60/80 MHz; PtMP-Modus: 10/20/30/40 MHz
- ESD/EMP-Schutz:  $\pm$  24 kV Kontakt/Luft
- Betriebstemperatur: -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 95% nicht kondensierend
- Zertifizierungen: CE, FCC, IC

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

