

Artikelnr.: 367023

UVC-G4 Türklingel Pro PoE Kit, Premium UniFi Türklingel

ab **427,96 EUR**

Artikelnr.: 367023
Versandgewicht: 0.60 kg
Hersteller: Ubiquiti

Produktbeschreibung

Ihre Premium-UniFi-Türklingel mit integriertem PoE und mitgeliefertem PoE-Klingelton für die Plug-and-Play-Installation.

- Verbesserte HDR- und Schwachlichtleistung
- Programmierbare Begrüßungsanzeige und sekundäre Kamera zur Paketerkennung
- AI-Ereignis-Erkennung
- Anschluss und Stromversorgung über PoE
- Integriertes 2-Wege-Audio
- Inklusive PoE-Gong
- Wetterfest (überdacht)

Mechanisch

- Abmessungen Gerät: 160,6 x 51,7 x 35,1 mm (6,3 x 2 x 1,4")
- Wandhalterung: 159,3 x 50,3 x 17,5 mm (6,3 x 1,9 x 0,7")
- Keil: 161,1 x 52,1 x 25,7 mm (6,3 x 2,1 x 1")
- Wandmontage: 161,1 x 52,1 x 25,75 mm (6,3 x 2,1 x 1")
- Gewicht Gerät: 264 g (9,3 Unzen)
- Wandhalterung: 56 g (2 oz)
- Keil: 33 g (1,2 oz)
- Wandhalterung: 53 g (1,9 oz)
- Gehäusematerialien Aluminiumlegierung, Polycarbonat
- Befestigungsmaterialien Wandhalterung: Aluminiumlegierung
- Keil: Polycarbonat
- Wandhalterung: Polycarbonat
- Witterungsbeständigkeit IPX4

Optik

- Sensor Hauptkamera: 5MP CMOS-Sensor
- Gehäuse-Kamera: 8MP CMOS-Sensor
- Objektiv Festbrennweite
- Blickwinkel Hauptkamera: H: 138°, V: 114°, D: 155°
- Gehäuse-Kamera: H: 97.5°, V: 79.4°, D: 118.2°
- Nachtmodus Eingebaute IR-LED-Beleuchtung und IR-Sperrfilter

Video

- Videokomprimierung H.264
- Auflösung 1600 x 1200 (4:3)
- Max. Bildrate 30 FPS

System

- Prozessor Quad-Core Arm® Cortex®-A53 basierter Chip
- Netzwerkschnittstelle GbE RJ45-Anschluss
- Stromversorgungsmethode PoE
- Unterstützter Spannungsbereich 37-57V DC
- Max. Leistungsaufnahme 7W
- LED Link/Aktivität
- Taste (1) Klingeltaste
- (1) Werksreset
- Betriebstemperatur -30 bis 40° C (-22 bis 104° F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10 bis 90% nicht kondensierend
- Zertifizierungen CE, FCC, IC

Audio

- Mikrophon Ja (kann deaktiviert werden)
- Lautsprecher Ja

Software

- UniFi OS-Anwendung UniFi Protect
- Mobile Anwendung UniFi Protect iOS™ und Android™

UP-Chime PoE Mechanisch

- Abmessungen Gerät: Ø62 x 54 mm (Ø2,5 x 2,1")
- Wandhalterung: Ø89 x 63,1 mm (Ø3,5 x 2,5")
- Auf-Wand-Montage: Ø62 x 20,2 mm (Ø2,5 x 0,8")
- Gewicht Gerät: 158 g (5.6 oz)
- Unterputz-Halterung: 91 g (3.2 oz)
- Aufputz-Montage: 28 g (1 oz)
- Gehäusematerialien Aluminiumlegierung, Polycarbonat
- Befestigungsmaterialien Polykarbonat, Zinklegierung

System

- Dual-Core Xtensa®-Prozessor, 32 Bit, 400 MIPS
- Netzwerkschnittstelle 10/100 MbE-Anschluss
- Stromversorgungsmethode PoE
- Unterstützter Spannungsbereich 44-57V DC
- Max. Leistungsaufnahme 3,5 W
- ESD/EMP-Schutz Luft: ± 16kV, Kontakt: ± 8kV
- LED R/G/B/W
- Taste Werksreset
- Betriebstemperatur 0 bis 40° C (32 bis 104° F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10 bis 90% nicht kondensierend
- Zertifizierungen CE, FCC, IC

Ton

- Lautsprecher Ja
- Buzzer Ja

Software

- Web-Anwendung UniFi Protect
- Mobile App UniFi Protect iOS™ und Android™

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

