

Artikelnr.: UISP-R-PRO

## UISP-R-PRO-EU - UISP-Router Profi

ab **420,81 EUR**

Artikelnr.: UISP-R-PRO  
Versandgewicht: 3.50 kg  
Hersteller: Ubiquiti



### Produktbeschreibung

Multi-WAN 10 GbE-Router für ISP-Anwendungen.

- 9x GbE RJ45-Anschlüsse
- 4x 10 G SFP+-Anschlüsse
- Integrierter Layer-2-Switch\*
- Bis zu 9.500 Mbps NAT-Durchsatz\*\*
- Traffic-Shaping-Funktionalität und automatische Kundensperrung
- Firewall und OSPF-Routing
- Zusätzlicher Power TransPort-Eingang für DC-Redundanz

\*Die Ports 1-8, 10-13 können für Layer-2-Switching mit Leitungsgeschwindigkeit konfiguriert werden.

\*\*Bis zu 2.250 Mbit/s bei aktiviertem QoS; bis zu 7.500 Mbit/s bei aktiviertem IP Accounting.

Mechanisch

- Abmessungen: 442,4 x 200 x 43,7 mm (17,4 x 7,9 x 1,7")
- Gewicht: 3,3 kg (7,2 lb)
- Gehäusematerialien: SGCC-Stahl, Polycarbonat/ABS

Hardware:

- Prozessor: Quad-Core ARM® Cortex®-A57 mit 1,7 GHz
- Speicher: 4 GB DDR4
- Onboard: 16 GB eMMC
- Netzwerkschnittstelle: (8) GbE RJ45 LAN-Anschlüsse; (1) GbE RJ45 WAN-Anschluss; (4) 1/10G SFP+-Anschlüsse
- Verwaltungsschnittstelle: Ethernet, Bluetooth
- Stromversorgung: (1) universeller AC-Eingang, 100-240 V AC, 1,5 A max., 50/60 Hz; (1) Power TransPort DC-Eingang 27 V DC, 2,2 A
- Netzgerät: AC/DC, intern, 60 W
- Unterstützter Spannungsbereich: 100-240 V AC
- Max. Leistungsaufnahme: 50 W
- ESD/EMP-Schutz: Luft: ± 15kV; Kontakt: ± 8kV
- LCM-Anzeige: (1) 1,3-Zoll-Touchscreen
- Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 95% nicht kondensierend
- Zertifizierungen: CE, FCC, IC

LEDs:

- RJ45-Datenanschlüsse: Geschwindigkeit/Link/Aktivität
- SFP+-Datenanschlüsse: Geschwindigkeit/Link/Aktivität

Software

- Management-Anwendung: UISP: Version 1.4.5 und höher

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

