

Artikelnr.: 374180

## UVC-G4 DOORBELL PRO POE KIT-WHITE - UVC-G4 Doorbell Professional PoE Kit, weiß

ab **393,77 EUR**

Artikelnr.: 374180  
Versandgewicht: 0.60 kg  
Hersteller: Ubiquiti



### Produktbeschreibung

Ihre hochwertige UniFi-Türklingel mit integriertem PoE und mitgeliefertem PoE-Gong für eine Plug-and-Play-Installation.

Spezifikation UVC-G4 Doorbell Pro PoE Abmessungen - Gerät: 160,6 x 51,7 x 35,1 mm (6,3 x 2 x 1,4")- Wandhalterung: 159,3 x 50,3 x 17,5 mm (6,3 x 1,9 x 0,7")- Keil: 161,1 x 52,1 x 25,7 mm (6,3 x 2,1 x 1")- Wandmontage: 161,1 x 52,1 x 25,75 mm (6,3 x 2,1 x 1")Gewicht - Gerät: 264 g (9,3 Unzen)- Wandhalterung: 56 g (2 oz)- Keil: 33 g (1,2 oz)- Wandhalterung: 53 g (1,9 oz)Gehäusematerialien - Aluminiumlegierung, Polycarbonat- Befestigungsmaterialien Wandhalterung: Aluminiumlegierung- Keil: Polycarbonat- Wandhalterung: PolycarbonatWitterungsbeständigkeit - IPX4Farbe - Schwarz- WeißOptik- Sensor Hauptkamera: 5MP CMOS-Sensor- Gehäuse-Kamera: 8MP CMOS-Sensor- Objektiv Festbrennweite- Blickwinkel Hauptkamera (LDC Ein): H: 138°, V: 114°, D: 155°- Hauptkamera (LDC Aus): H: 160°, V: 117°, D: 160°- Paketkamera: H: 97,5°, V: 79,4°, D: 118,2°- Nachtmodus Eingebaute IR-LED-Beleuchtung und IR-SperrfilterVideo- Videokomprimierung H.264- Auflösung Hauptkamera: 2MP 1600 x 1200 (4:3)- Paketkamera: 2MP 1600 x 1200 (4:3)- Max. Bildrate 30 FPSSystem- Prozessor Quad-Core Arm® Cortex®-A53 basierter Chip- Netzwerkschnittstelle GbE RJ45-Anschluss- Stromversorgungsmethode PoE- Unterstützter Spannungsbereich 37-57V DC- Max. Leistungsaufnahme 7W- LED Link/Aktivität- Tasten (1) Klingeltaste, (1) Werksreset- Betriebstemperatur -30 bis 40° C (-22 bis 104° F)- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 0 bis 90% nicht kondensierend- Zertifizierungen CE, FCC, ICAudio- Mikrofon Ja (kann deaktiviert werden)- Lautsprecher Ja- Software- UniFi OS-Anwendung UniFi Protect- Mobile Anwendung UniFi Protect iOS™ und Android™Spezifikation UP-Chime PoE Abmessungen - Gerät: Ø62 x 54 mm (Ø2,5 x 2,1")- Wandhalterung: Ø89 x 63,1 mm (Ø3,5 x 2,5")- Auf-Wand-Montage: Ø62 x 20,2 mm (Ø2,5 x 0,8")- Gewicht Gerät: 158 g (5.6 oz)- Unterputz-Halterung: 91 g (3.2 oz)- Aufputz-Montage: 28 g (1 oz)Gehäusematerialien - Aluminiumlegierung, Polycarbonat- Befestigungsmaterialien Polycarbonat, ZinklegierungSystem- Dual-Core Xtensa®-Prozessor, 32 Bit, 400 MIPS- Netzwerkschnittstelle 10/100 MbE-Anschluss- Stromversorgungsmethode PoE- Unterstützter Spannungsbereich 44-57V DC- Max. Leistungsaufnahme 3,5 W- ESD/EMP-Schutz Luft: ± 16kV, Kontakt: ± 8kV- LED R/G/B/W- Taste Werksreset- Betriebstemperatur 0 bis 40° C (32 bis 104° F)- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10 bis 90% nicht kondensierend- Zertifizierungen CE, FCC, ICAudio- Lautsprecher Ja- Buzzer JaSoftware- Web-Anwendung UniFi Protect- Mobile App UniFi Protect iOS™ und Android™

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

