

Artikelnr.: 374180

## UVC-G4 DOORBELL PRO POE KIT-WHITE - UVC-G4 Doorbell Professional PoE Kit, weiß

ab **427,97 EUR**

Artikelnr.: 374180  
Versandgewicht: 0.60 kg  
Hersteller: Ubiquiti



### Produktbeschreibung

Ihre hochwertige UniFi-Türklingel mit integriertem PoE und mitgeliefertem PoE-Gong für eine Plug-and-Play-Installation.

Spezifikation UVC-G4 Doorbell Pro PoE Abmessungen - Gerät: 160,6 x 51,7 x 35,1 mm (6,3 x 2 x 1,4") - Wandhalterung: 159,3 x 50,3 x 17,5 mm (6,3 x 1,9 x 0,7") - Keil: 161,1 x 52,1 x 25,7 mm (6,3 x 2,1 x 1") - Wandmontage: 161,1 x 52,1 x 25,75 mm (6,3 x 2,1 x 1") Gewicht - Gerät: 264 g (9,3 Unzen) - Wandhalterung: 56 g (2 oz) - Keil: 33 g (1,2 oz) - Wandhalterung: 53 g (1,9 oz) Gehäusematerialien - Aluminiumlegierung, Polycarbonat - Befestigungsmaterialien Wandhalterung: Aluminiumlegierung - Keil: Polycarbonat - Wandhalterung: Polycarbonat Witterungsbeständigkeit - IPX4 Farbe - Schwarz- Weiß Optik - Sensor Hauptkamera: 5MP CMOS-Sensor - Gehäuse-Kamera: 8MP CMOS-Sensor - Objektiv Festbrennweite - Blickwinkel Hauptkamera (LDC Ein): H: 138°, V: 114°, D: 155° - Hauptkamera (LDC Aus): H: 160°, V: 117°, D: 160° - Paketkamera: H: 97,5°, V: 79,4°, D: 118,2° - Nachtmodus Eingebaute IR-LED-Beleuchtung und IR-Sperrfilter Video - Videokomprimierung H.264 - Auflösung Hauptkamera: 2MP 1600 x 1200 (4:3) - Paketkamera: 2MP 1600 x 1200 (4:3) - Max. Bildrate 30 FPS System - Prozessor Quad-Core Arm® Cortex®-A53 basierter Chip - Netzwerkschnittstelle GbE RJ45-Anschluss - Stromversorgungsmethode PoE - Unterstützter Spannungsbereich 37-57V DC - Max. Leistungsaufnahme 7W - LED Link/Aktivität - Tasten (1) Klingeltaste, (1) Werksreset - Betriebstemperatur -30 bis 40° C (-22 bis 104° F) - Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 0 bis 90% nicht kondensierend - Zertifizierungen CE, FCC, ICAudio - Mikrofon Ja (kann deaktiviert werden) - Lautsprecher Ja - Software - UniFi OS-Anwendung UniFi Protect - Mobile Anwendung UniFi Protect iOS™ und Android™ Spezifikation UP-Chime PoE Abmessungen - Gerät: Ø62 x 54 mm (Ø2,5 x 2,1") - Wandhalterung: Ø89 x 63,1 mm (Ø3,5 x 2,5") - Auf-Wand-Montage: Ø62 x 20,2 mm (Ø2,5 x 0,8") - Gewicht Gerät: 158 g (5,6 oz) - Unterputz-Halterung: 91 g (3,2 oz) - Aufputz-Montage: 28 g (1 oz) Gehäusematerialien - Aluminiumlegierung, Polycarbonat - Befestigungsmaterialien Polycarbonat, Zinklegierung System - Dual-Core Xtensa®-Prozessor, 32 Bit, 400 MIPS - Netzwerkschnittstelle 10/100 MbE - Anschluss - Stromversorgungsmethode PoE - Unterstützter Spannungsbereich 44-57V DC - Max. Leistungsaufnahme 3,5 W - ESD/EMP-Schutz Luft: ± 16kV, Kontakt: ± 8kV - LED R/G/B/W - Taste Werksreset - Betriebstemperatur 0 bis 40° C (32 bis 104° F) - Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10 bis 90% nicht kondensierend - Zertifizierungen CE, FCC, ICAudio - Lautsprecher Ja - Buzzer Ja Software - Web-Anwendung UniFi Protect - Mobile App UniFi Protect iOS™ und Android™

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

