

Artikelnr.: 384796

U-LTE-BACKUP PRO-EU - UniFi LTE-Backup-Internetgerät mit Unterstützung einer externen SIM-Karte

ab **341,16 EUR**

Artikelnr.: 384796
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: Ubiquiti



Produktbeschreibung

Nahtloses Internet-Failover für UniFi Gateways. Bringen Sie Ihre eigene SIM-Karte für LTE-Daten mit. Details- Erfordert ein UniFi Cloud Gateway oder UniFi Gateway- Bringen Sie Ihre eigene Nano-SIM-Karte für LTE-Daten mit- Flexible Montage- (1) GbE PoE-Port*- Stromversorgung über PoE- RP-SMA-Anschluss für optionale externe Antenne- 1,54"-StatusanzeigeMechanisch- Abmessungen: 66 x 202 x 32 mm (2,6 x 8 x 1,3")- Gewicht ohne Halterung: 223 g (7.9 oz)- Mit Halterung: 336 g (11.9 oz)- Gehäusematerial: Polycarbonat- Befestigungsmaterial Standfuß: Aluminium- Wandhalterung: PolycarbonatHardware- Prozessor: 74 Kc MIPS-Prozessor bei 775 MHz- Speicher: 128 MB DDR2- Verwaltungsschnittstelle: Ethernet- Netzwerkschnittstelle: (2) GbE RJ45 Ports / LTE Kategorie 4 Funk- SIM: nano-SIM- LTE Bänder: Band 1, 3, 7, 8, 20, 28- Stromversorgungsmethode: PoE+- Passives PoE, 48V- Stromversorgung: UniFi PoE-Switch / 48V, 0,5A PoE-Adapter- Unterstützter Spannungsbereich: 44-57V DC- Max. Leistungsaufnahme: 8,5W- Max. Sendeleistung: 19 dBm- MIMO: 2 x 2 LTE Kategorie 4- Durchsatzgeschwindigkeiten Download: 150 Mbps / Upload 50 Mbps *- LCM: Anzeige 1,54" Bildschirm- Taste: Werksreset- Montage: Wandhalterung oder Fußständer (im Lieferumfang enthalten)- ESD/EMP-Schutz Luft/Kontakt: ± 24 kV- Betriebsumgebungstemperatur: -10 bis 60° C (-14 bis 140° F)- Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 bis 95% nicht kondensierend- Zertifizierungen: CESoftware- Verwaltungsanwendung UniFi Network: Version 6.5.55 und höher* Geschwindigkeit und Abdeckung hängen vom Standort und der Netzwerkleistung ab.

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

