

Artikelnr.: 356328

AX3000-Wi-Fi 6-PCIe-Adapter mit Bluetooth 5.0

ab **37,57 EUR**

Artikelnr.: 356328
Versandgewicht: 0,30 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

- Unvergleichbare WiFi 6-Geschwindigkeit — Bis zu 2402 Mbit/s auf 5 GHz und 574 Mbit/s auf 2,4 GHz
- Verzögerungsfreie WLAN-Verbindung — 75% kürzere Latenzen sind besonders ideal für Online-Gaming
- Leistungsstarker Chipsatz — Der Intel® Wi-Fi 6 Chipsatz bringt das WLAN-Netzwerk auf ein neues Niveau, so dass sich Wi-Fi 6 voll entfalten kann
- Erweiterte Signal-Abdeckung — Zwei externe Highgain-Antennen optimieren den Signalempfang und steigern die Stabilität
- Bluetooth 5.0 — Neuste Bluetooth-Technologie ermöglicht eine 2x schnellere Geschwindigkeit und 4x größere Abdeckung im Vergleich zu BT 4.2
- Verbesserte Sicherheit — Der neuste WPA3-Verschlüsselungsstandard garantiert die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung
- Beste Hardware — Speziell in heißen Betriebsumgebungen arbeitet der besondere Kühlkörper in Verbindung mit vergoldeten PCIe Steckern garantiert stabil und zuverlässig
- Abwärtskompatibel — Unterstützt auch 802.11ac/a/b/g/n Standard

HARDWARE-FUNKTIONEN

- Maße 3,7 x 4,8 x 0,8 Zoll
- (95,2 x 120,8 x 21,5 mm)
- Antennentyp Zwei High-Gain-Dualband-Antennen
- Chipsatz Intel Wi-Fi 6-Chipsatz

WLAN-FUNKTIONEN

- WLAN-Standards IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
- IEEE 802.11ax/n/g/b 2,4 GHz
- Bluetooth 5.0/4.2/4.0
- WLAN Signal Rate 5 GHz
- 11ax: Bis zu 2402 Mbit/s (dynamisch)
- 11ac: Bis zu 1733 Mbit/s (dynamisch)
- 11n: Bis zu 300 Mbit/s (dynamisch)
- 11a: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch)
- 2,4 GHz
- 11ax: Bis zu 574 Mbit/s (dynamisch)
- 11n : Bis zu 300 Mbit/s (dynamisch)
- 11g: Bis zu 54 Mbit/s (dynamisch)
- 11b: Bis zu 11 Mbit/s (dynamisch)
- WLAN-Empfangsempfindlichkeit 5 GHz:
- 11AX HT160: -56,25
- DBM 11AX
- HT80: -59DBM
- 11AX
- HT40 : -62,25dbm 11AX : -74,5 dBm 11n HT20: -77,5 dBm 11a 54 Mbit/s: -77,75 dBm 11a 6 Mbit/ s : -94,5 dBm 2,4 GHz : -76,5 dBm 11b 11 MBit/s: -89 dBm
- WLAN Transmit Power
- 5 GHz: 27 dBm (FCC) / 23 dBm (CE) (EIRP)
- 2,4 GHz: 26 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)
- WLAN Modes Infrastrukturmodus
- WLAN-Sicherheit Unterstützt 64/128-Bit-WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
- Modulationsverfahren DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM
- Bluetooth-Profile Archer TX50E unterstützt die in Windows 10 implementierten nativen BT-Profile.

SONSTIGES

- Zertifizierung CE, FCC, RoHS
- Verpackungsinhalt Archer TX50E
- Zwei 5 dBi High-Gain-Antennen
- Low-Profile-Halterung
- Bluetooth-Header-Kabel
- Schnellinstallationsanleitung
- Ressourcen-CD
- Systemanforderungen Nur Windows 10 (64 Bit).
- Umgebung Betriebstemperatur: 0?~40? (32?~104?)
- Lagertemperatur: -40?~70? (-40?~158?)
- Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend
- Lagerfeuchtigkeit: 5%~90 % nicht kondensierend

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
 Alle Informationen,
 tagesaktuelle Preise und
 Verfügbarkeiten

