

Artikelnr.: 329929

SIP-T53W - SIP-T53W - IP-Telefon mit einstellbaren 3,7 Zoll LCD-Display

ab 134,00 EUR

Artikelnr.: 329929
Versandgewicht: 1,30 kg
Hersteller: Yealink



Produktbeschreibung

SIP-T53W - IP-Telefon mit einstellbaren 3,7 Zoll LCD-Display

Erstklassiges Business-Telefon für optimale Desktop-Produktivität

Das Yealink SIP-T53W ist ein benutzerfreundliches Prime Business-Telefon mit einem einstellbaren grafischen 3,7 Zoll LCD-Display, mit dem Sie den bequemen Betrachtungswinkel ganz einfach und flexibel den persönlichen und umgebungsbedingten Anforderungen anpassen können. Mit dem eingebauten Bluetooth 4.2 und dem eingebauten Dualband 2.4G/5G Wi-Fi stellt das SIP-T53W IP-Telefon sicher, dass Sie mit der modernen Funktechnologie Schritt halten und Ihre Chance im zukünftigen WLAN-Zeitalter nutzen können. Sein eingebauter USB 2.0-Anschluss ermöglicht USB-Aufzeichnungen oder den direkten Anschluss eines kabelgebundenen/kabellosen USB-Headsets oder von bis zu drei Yealink EXP50-Erweiterungsmodulen. Das Yealink SIP-T53W ist ein leistungsstarkes und erweiterbares Bürotelefon, das optimale Leistung und Produktivität für den Schreibtisch bietet.

Audio-Funktionen

- HD-Sprache: HD-Mobilteil, HD-Lautsprecher
- Hörgerätekompatibler (HAC) Hörer
- Akustischer Schild
- Audiocodec: Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729A / B, G.726, G.723.1, iLBC
- DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-INFO
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Telefonfunktionen

- 12 VoIP-Konten
- Anruf halten, stumm schalten, DND, Wahlwiederholung, Rückruf, automatische Antwort
- Kurzwahl, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anrufweiterleitung
- Gruppensprechen, Hotline, SMS, Notruf
- 3-Wege-Konferenzen
- Direkter IP-Anruf ohne SIP-Proxy
- Klingelton auswählen/importieren/löschen
- Datum und Uhrzeit manuell oder automatisch einstellen
- Wählplan, XML-Browser, Aktions-URL/URI
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Integriertes Dualband-WLAN: Netzwerkstandard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Übertragungsrate: Bis zu 433 Mbit/s (dynamisch); Frequenzbereich: 2,4 GHz/5,0 GHz
- Eingebautes Bluetooth 4.2 für: Bluetooth-Headsets; Kontaktsynchronisation; Bluetooth-Anruf
- USB-Anschluss (2.0-kompatibel) für: Kabelgebundenes/kabelloses USB-Headset; USB-Anrufaufzeichnung über USB-Flash-Laufwerk; Erweiterungsmodul EXP50 (bis zu 3)
- Content Sharing (über Yealink VCD) (1)
- Erweiterter DSS-Schlüssel

Anzeige

- 3,7 Zoll Grafik-LCD-Display mit 360 x 160 Pixeln und Hintergrundbeleuchtung
- LED für Anruf- und Nachrichtenanzeige
- Zweifarbige (rot oder grün) leuchtende LEDs für den Leitungsstatus
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Symbolen und Softkeys
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Anrufer-ID mit Name und Nummer
- Energie sparen

Physikalische Eigenschaften

- Farbe: Klassisches Grau
- Wandmontage möglich (optional)
- Externer Yealink-stromadapter (optional): AC 100~240 V-Eingang und DC 5 V/1,2 A-Ausgang
- USB-Ausgangsstrom: 5 V, 500 mA
- Leistungsaufnahme (PSU): 1,3 - 2,3 W
- Leistungsaufnahme (PoE): 1,8 - 3,1 W
- Abmessung (B x T x H): 212 x 210,6 x 174,5 mm
- Betriebsfeuchtigkeit: 10 ~ 95%
- Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

