

Artikelnr.: 356357

AX5400 Wifi 6E Home Mesh (2er Pack)



ab **397,46 EUR**

Artikelnr.: 356357
Versandgewicht: 2,00 kg
Hersteller: TP-LINK

Produktbeschreibung

Das brandneue 6-GHz-Band bietet die schnellstmöglichen Geschwindigkeiten, die niedrigsten Latenzzeiten und eine noch nie dagewesene Kapazität.

- Ganzheitliches WiFi 6E - Decken Sie bis zu 5.500 ft² mit nahtlosem WiFi der nächsten Generation ab und machen Sie tote Zonen und Pufferung zu einer Sache der Vergangenheit†.
- Brandneues 6-GHz-Band - Erleben Sie die neueste WiFi-Frequenz, die Interferenzen von allen älteren Geräten eliminiert. Das 6-GHz-Band bietet außerdem ein leistungsstarkes dediziertes Backhaul, um die WiFi-Leistung von Nicht-6E-Geräten weiter zu optimieren?
- Echte Tri-Band-Geschwindigkeit - Alle drei WiFi-Bänder arbeiten zusammen, um die Gesamtgeschwindigkeit Ihres Netzwerks auf bis zu 5.400 Mbps für 200 Geräte zu erhöhen†
- KI-gesteuertes Mesh - Vereint Ihr Zuhause unter einem Namen und Passwort und liefert die besten Verbindungen, während Sie sich von Raum zu Raum bewegen.
- TP-Link HomeShield - Schützt Ihr Heimnetzwerk mit hochmodernen Funktionen für Netzwerk- und IoT-Schutz‡
- Einrichtung so einfach wie nie - Die Deco App führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung
- Universelle Kompatibilität - Abwärtskompatibel mit allen WiFi-Generationen und funktioniert mit jedem Internet Service Provider (ISP) und Modem

WLAN

- Normen Wi-Fi 6E
- IEEE 802.11ax 6 GHz
- IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
- IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
- WLAN-Geschwindigkeiten AXE5400
- 6 GHz: 2402 Mbit/s (802.11ax, HE160)
- 5 GHz: 2402 Mbit/s (802.11ax, HE160)
- 2,4 GHz: 574 Mbit/s (802.11ax)
- Abmessungen (BxTxH) 105 x 105 x 169 mm (4,1 x 4,1 x 6,7 Zoll)

Packungsinhalt:

- Deco XE75 (3er-Pack) 3 Deco XE75-Einheiten 1 RJ45-Ethernet-Kabel 3 Netzteile 1 Schnellinstallationsanleitung
- Deco XE75 (2er-Pack) 2 Deco XE75-Einheiten 1 RJ45-Ethernet-Kabel 2 Netzteile 1 Schnellinstallationsanleitung
- Deco XE75 (1er-Pack) 1 Deco XE75-Einheit 1 RJ45-Ethernetkabel 1 Netzteil 1 Schnellinstallationsanleitung

SONSTIGES

- Zertifizierung CE, FCC, RoHS
- Betriebstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Lagertemperatur: -40°C~60°C (-40°F~140°F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% RH
- Lagerung Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



