

Artikelnr.: 343547

## W90B - W90B DECT-IP-Mehrzellen-Basisstation

ab **259,43 EUR**

Artikelnr.: 343547  
Versandgewicht: 0.30 kg  
Hersteller: Yealink



### Produktbeschreibung

#### W90B DECT-IP-Mehrzellen-Basisstation

Das Yealink W90 DECT IP Multi-Cell System, bestehend aus zwei Elementen - einer Basisstation W90B und einem DECT Manager W90DM, wurde entwickelt, um Organisationen, die eine drahtlose Abdeckung benötigen, eine einfache Bereitstellung zu bieten. Dieses DECT-Mehrzellensystem soll eine extrem skalierbare und zuverlässige Lösung für Unternehmen jeder Größe und Form schaffen. Das System unterstützt bis zu 250 Mobilteile und 250 gleichzeitige Anrufe, wodurch ein Anruf in jedem Mobilteil gewährleistet ist und Sie die begrenzte Funksignalabdeckung von nur einer Basisstation beseitigen können. Inzwischen kann das System mit Yealink W53H, W56H, W59R, CP930W und DD Phone mit nahtlosem Roaming und Übergabe der Anrufe arbeiten, wodurch eine freie mobile Kommunikation in und zwischen jeder Zone möglich ist. Sowohl W90B als auch W90DM kombinieren ein modernes, kompaktes Design mit Yealink HD-Sprachqualität, die mit der Vollduplex-Technologie Opus komplettiert wird, die Ihre Ohren befreit und Ihnen ein ausgefeiltes Audioerlebnis bietet.

#### Telefonfunktionen

- Synchronisierung über DECT und LAN (nahtloses Handover und Roaming)
- Jedes Multizellensystem: Bis zu 60 Basisstationen, bis zu 250 Mobilteile, bis zu 250 VoIP-Konten, bis zu 250 gleichzeitige Anrufe, bis zu 8 WB (4 aktive Mobilteile) Anrufe pro Basis, bis zu 8 NB-Anrufe pro Basis, bis zu 2 gleichzeitige Anrufe pro Mobilteil
- Anruf halten, Anrufweiterleitung, 3-Wege-Konferenz
- Zwischen Anrufen wechseln
- Anklopfen, Stummschalten, Stille, DND
- Anrufer-ID mit Name und Nummer
- Anonymer Anruf, anonyme Anrufabweisung
- Anruf weiterleiten (immer/besetzt/keine Antwort)
- Kurzwahl, Voicemail, Wahlwiederholung
- Message Waiting Indication (MWI)
- Musik in Wartestellung (serverbasiert)
- Lokales Telefonbuch für bis zu 100 Einträge pro Mobilteil
- Ferntelefonbuch/LDAP/XML-Telefonbuch
- Telefonbuchsuche/-import/-export
- Anrufliste (alle/verpasst/platziert/empfangen)
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, neu starten
- Tastatursperre, Notruf
- Broadsoft-Verzeichnis, BroadSoft-Anrufprotokoll
- Broadworks-Funktionsschlüsselsynchronisierung
- Gemeinsame Anrufpräsentation (SCA)
- XML-Browser
- IPUI-Registrierung
- Benutzerzugriffsebene

#### Verwaltung

- Automatische Bereitstellung über TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- Automatische Bereitstellung mit PnP
- Mobilteil-Upgrade: OTA (Over-The-Air)
- Konfiguration: Browser/Telefon/automatische Bereitstellung
- Export von Trace-Paketen und Systemprotokollen

#### Audiofunktionen

- Vollduplex-Freisprecheinrichtung
- Hörgerätekompatibilität (HAC) konform
- DTMF
- Breitband-Codec: Opus, AMR-WB (optional), G.722
- Schmalband-Codec: AMR-NB (optional), PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC
- VAD, CNG, AGC, PLC, AJB

#### Netzwerkfunktionen

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SNTP/NTP
- VLAN (802.1Q und 802.1P)
- 802.1x, LLDP
- STUN-Client (NAT-Traversal)
- UDP/TCP/TLS
- IP-Zuweisung: Statisch/DHCP
- Unterstützung des ausgehenden Proxyserver-Backups

#### Sicherheit

- Offenes VPN
- Transport Layer Security (TLS1.0/TLS1.1/TLS1.2)
- HTTPS (Server/Client), SRTP
- Digest-Authentifizierung
- Sichere Konfigurationsdatei über AES-Verschlüsselung
- SHA256/SHA512/SHA384 unterstützen

#### DECT

- Frequenzbänder: 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (USA)
- DECT-Standards: CAT-iq2.0

#### Benutzeroberfläche

- 1x RJ45 10/100M Ethernet-Port
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 1

#### Physische Merkmale

- Indoor-Reichweite: 30 ~ 50 m (der ideale Abstand beträgt 50 m)
- Reichweite im Freien: 300 m (bei idealen Bedingungen)
- Wandmontierbar
- Drei LED-Anzeigen am W90DM/W90B: 1x LAN-LED (Stromanzeige und Netzwerkstatus); 1x Rollen-LED; 1x DECT-LED
- Externes Yealink-Netzteil: AC 100-240 V Eingang und DC 5 V/1,2 A Ausgang
- Farbe: Perlweiß
- Abmessungen: 134 x 100 x 28 mm
- Betriebsfeuchtigkeit: 10-95 %
- Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ 104°F)

#### Paketfunktionen

- Paketinhalt: W90DM/W90B, Dehnschrauben, Kurzanleitung
- Kartonmaße: 420 x 338 x 167 mm

## Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

