

Artikelnr.: 343549

SIP-T33G - Einsteiger-IP-Telefon mit 4 Leitungen und Farb-LCD

ab **82,35 EUR**

Artikelnr.: 343549
Versandgewicht: 1,00 kg
Hersteller: Yealink



Produktbeschreibung

SIP-T33G - IP-Telefon der Einstiegsklasse mit 4 Leitungen & Farb-LCD

Das Yealink SIP-T33G ist ein IP-Telefon der Einstiegsklasse mit Farbbildschirm und hoher Leistung. Es unterstützt 4 Leitungen und umfasst lokale 5-Wege-Konferenzen. Für sein modisches Aussehen sowie ein extragroßes 320x240-Pixel-Farbbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung bietet es Benutzern ein komfortables Bedienerlebnis und ein klares visuelles Erlebnis. Entworfen mit einem neuen leistungsstarken Chip, trägt es dazu bei, die Arbeitseffizienz erheblich zu verbessern. Zu den weiteren Funktionen gehören Dual-Port-Gigabit-Ethernet mit integriertem PoE, EHS35-Unterstützung für das kabellose Yealink-Headset und eine einstellbare Halterung für mehrere Winkel. Diese Funktionen machen das SIP-T33G zu einem hochwertigen, aber kostengünstigen klassischen IP-Telefon, das die Produktivität sowohl in kleinen als auch in großen Büroumgebungen maximiert.

Audiofunktionen

- HD-Sprache: HD-Mobilteil, HD-Lautsprecher
- Intelligente Rauschfilterung
- Breitband-Codec: Opus, G.722
- Schmalband-Codec: G.711(A/?), G.723.1, G.729, G.729A, G.726, iLBC
- DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-Info
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Telefonfunktionen

- 4x VoIP-Konten
- Anruf halten, stumm, DND
- Kurzwahl, Hotline
- Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anrufweiterleitung
- Gruppengespräche, SMS, Notruf
- Wahlwiederholung, Rückruf, automatische Antwort
- Lokale 5-Wege-Konferenzen
- Direkter IP-Anruf ohne SIP-Proxy
- Klingelton auswählen/importieren/löschen
- Datum und Uhrzeit manuell oder automatisch einstellen
- Wählplan
- XML-Browser, Aktions-URL/URI
- Integrierte Screenshots
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- Erweiterter DSS-Schlüssel

Anzeige und Anzeige

- 2,4-Zoll-Farbdisplay mit 320 x 240 Pixel und Hintergrundbeleuchtung
- Farbtiefe 16 Bit
- LED zur Anzeige von wartenden Anrufen und Nachrichten
- Zweifarbig (rot oder grün) beleuchtete LEDs für Leitungsstatusinformationen
- Hintergrund
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Symbolen und Softkeys
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Anrufer-ID mit Name und Nummer
- Bildschirmschoner
- Energie sparen

Funktionstasten

- 4x Leitungstasten mit LED
- 4x Leitungstasten programmierbar bis zu 12 papierlose Direktruffasten (4-Seiten-Ansicht)
- 5x Funktionstasten: Nachricht, Headset, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Freisprecheinrichtung
- 6x Navigationstasten
- Lautstärkeregler

Benutzeroberfläche

- Dual-Port-Gigabit-Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Klasse 2
- 1x RJ9 (4P4C) Mobilteil-Port
- 1x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss

Andere physische Merkmale

- Farbe: Klassisches Grau
- Wandmontierbar
- Externes Yealink-Netzteil AC 100-240 V Eingang und DC 5 V/600 mA Ausgang
- Leistungsaufnahme (PSU): 2-3 W
- Leistungsaufnahme (PoE): 3,5-5 W
- Abmessungen (B x T x H): 212 x 186 x 146 mm
- Betriebsfeuchtigkeit: 10-95 %
- Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C (+14°F ~ 122°F)

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

