

Artikelnr.: 356417

TP-Link TL-MR100 300Mbit/s Wireless N 4G LTE Router

ab **53,16 EUR**

Artikelnr.: 356417
Versandgewicht: 0.50 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

4G LTE-Zugang überall WLAN-N-4G-LTE-Router mit 300 Mbit/s. Keine Konfiguration erforderlich, Einfach Plug and Play! Mit integriertem 4G LTE-Modem und integriertem SIM-Karten-Slot müssen Sie lediglich eine Micro-SIM-Karte einlegen und den Router einschalten. Es war noch nie so einfach, ein schnelles, stabiles WLAN im 4G LTE-Netzwerk zu genießen. Teilen Sie Ihr 4G LTE-Netzwerk. Nutzen Sie Ihr hochmodernes 4G LTE-Netzwerk voll aus, um eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s zu erreichen. Teilen Sie Ihr 4G LTE-Netzwerk mit mehreren Wi-Fi-Geräten und genießen Sie unterbrechungsfreie HD-Filme, schnelle Dateidownloads und reibungslose Video-Chats. Vollständig kompatibel mit FDD-LTE und TDD-LTE, um mit den meisten Diensteanbietern weltweit zu arbeiten.

Hardware-Funktionen- Schnittstelle: 1x 10/100Mbps LAN Port, 1x 10/100Mbps LAN/WAN Port, 1x Nano SIM Card Slot- Taste: WPS/Reset Button- External Power Supply (EU): 9 V/0.85 A- Abmessungen (B x T x H): 6.06 x 4.49 x 1.42 in (154 x 114 x 36 mm)- Antenne: 2x Detachable External 4G LTE Antennas WLAN-Funktionen- WLAN-Standards: IEEE 802.11b/g/n- Frequenz: 2.4 GHz- Signalrate: 300 Mbps- Empfängerempfindlichkeit: 11g 54M: -74 dBm; 11n HT20: -71 dBm; 11n HT40: -68 dBm- Sendeleistung: < 20 dBm (2.4 GHz)- WLAN-Funktionen: Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics- WAN Failover: Ja- WLAN-Sicherheit: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions- Netztyp: 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 MHz); TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz); 3G: HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) Software-Funktionen- Sicherheit: IPv4 SPI Firewall, IP and MAC Address Binding- Betriebsarten: 3G/4G Router, Wireless Router- WAN-Typ: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)- Verwaltung: Local Management, Remote Management- DHCP: Server, DHCP Client List, Address Reservation- Portweiterleitung: ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ- Dynamisches DNS: DynDns, NO-IP- Protokolle: IPv4, IPv6- Gastnetz: 2.4 GHz Guest Network- Administration: Upgrade Firmware, Factory Default, System Log, Diagnostic Tools Sonstiges- Zertifizierung: CE, RoHS- Verpackungsinhalt: 300 Mbps Wireless N 4G LTE TL-MR100, Power Adapter, RJ45 Ethernet Cable, Quick Installation Guide- Requirements: Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux; Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other; Java-enabled browser; Nano SIM Card- Umgebung: Operating Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); Storage Temperature: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F); Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing; Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

