

Artikelnr.: UD-TP-24

UD-TP-24 - Parabolantenne mit TwistPort(TM)-Anschluss

217,49 EUR

Artikelnr.: UD-TP-24
Versandgewicht: 6.00 kg
Hersteller: RF Elements



Produktbeschreibung

UltraDish(TM) TP 24 - Parabolantenne mit TwistPort(TM)-Anschluss

UltraDish(TM) TP 24 wurde für Teilnehmermodulanwendungen entwickelt. Minimierte Nebenkeulen, große Frequenzbandbreite und stabile Verstärkung bei beiden Polarisationen gewährleisten eine zuverlässige Leistung. Der Antennenreflektor besteht aus Aluminium, um ein geringes Gewicht und eine gleichmäßige Form zu gewährleisten. Der proprietäre TwistPort(TM)-Wellenleiteranschluss ermöglicht eine intuitive Funkverbindung und einen intuitiven Austausch.

Die massive Halterung mit verbessertem Griff und einer Vielzahl von anwendbaren Mastdurchmessern macht den Einsatz einfach und vielseitig. Die rostfreie Hardware ist mit einer schwarzen Beschichtung versehen.

Physikalisch

- Antennenanschluss: TwistPort(TM) - schnell verriegelnder Wellenleiteranschluss
- Antennentyp: Parabolschale
- Materialien: UV-beständiger ABS-Kunststoff, Polycarbonat, Aluminium, Edelstahl
- Schutzklasse: IP65
- Mastbefestigungsdurchmesser: 40-80 mm (empfohlen so nahe wie möglich an 80 mm)
- Temperatur: -40°C bis +60°C (-40°F bis +140°F)
- Windresistenz: 160 km/h
- Windlast: 167 N bei 160 km/h
- Gewicht: 7,3 kg - 2er-Pack (2 Stück) inkl. Verpackung
- Abmessungen: 470 x 470 x 205 mm/18,5 x 18,5 x 8,0 Zoll - 2er-Pack (2 Stück) inkl. Verpackung

Performance

- Verstärkung: 24,4 dBi
- Frequenzbereich: 5180 - 6400 MHz
- Azimutstrahlbreite -6 dB: H 12°/V 11°
- Höhenstrahlbreite -6 dB: H 11°/V 12°
- Azimutstrahlbreite -3 dB: H 9°/V 8°
- Höhenstrahlbreite -3 dB: H 8°/V 9°
- Strahlwirkungsgrad: 40%
- Vor-Rück-Verhältnis (min.): 35 dB

Kompatible drahtlose Plattformen

- jeder TwistPort(TM)-Adapter
- jedes SIMPER(TM)-Radio

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten



