

Artikelnr.: 384334

AR2110MP - QuMax mit PoE-Splitter für Robustel R2110

ab **213,22 EUR**

Artikelnr.: 384334
Versandgewicht: 1.80 kg
Hersteller: QuWireless



Produktbeschreibung

INTEGRIERTE MULTI-BAND LTE RICHTANTENNE + WIFI OMNI ANTENNE + BLUETOOTH ANTENNE + GPS ANTENNE + INSTALLATIONSPLATZ ROBUSTEL R2110 (ALL-IN-ONE) QuMax All-in-One-Antenne für Robustel R2110 Router ist ein perfektes Outdoor-Gerät zur Verbesserung des Signals in ländlichen/vorstädtischen Gebieten und an Orten, an denen das mobile Signal schwach ist. Es verfügt über eine integrierte Richtantenne für 5G, omni Wi-Fi 6E, Bluetooth und GPS. Wenn Sie den R2110 mit der QuMax-Antenne verwenden, erhalten Sie eine integrierte Komplettlösung mit integriertem Router und Multi-Band-Antennen in einem Gehäuse. Hinweis! Diese Antenne gibt es in zwei verschiedenen Versionen, abhängig von der Konfiguration Ihres Routers. Wenn Sie den R2110 mit Power over Ethernet (PoE) verwenden, wählen Sie bitte die Version "ohne PoE-Splitter". Für R2110 ohne PoE-Unterstützung wählen Sie bitte die Version "PoE-Splitter". Kompatible Robustel-Teilenummern finden Sie in der untenstehenden Spezifikation. **LTE-SPEZIFIKATION** FREQUENZ- 0,694-0,96 GHz- 1,7 - 2,2 GHz- 2,5 - 2,7 GHz **UNTERSTÜTZTE LTE/5G-BÄNDER**- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 85, n80, n81, n82, n83, n84, n86, n89, n95 **GAIN**- 0,694 - 0,96 GHz : 4 dBi- 1,7 - 2,2 GHz : 5 dBi- 2,5 - 2,7 GHz : 6 dBi **SWR**- <1,50, max <2,50 **BEAMWIDTH**- 360°/25° +/- 5° **POLARISATION**- Vertikal **IMPEDANCE**- 50 **WI-FI-SPEZIFIKATION** FREQUENZ- 2,4 - 2,5 GHz- 4,7 - 6,0 GHz **GAIN**- 2,4 - 2,5 GHz: 6 dBi- 4,7 - 6,0 GHz: 7 dBi **SWR**- <1,70, max <2,00 **STRAHLBREITE**- 360°/25° +/- 5° **POLARISATION**- Vertikal **IMPEDANZ**- 50 **MECHANISCHE SPEZIFIKATION** MATERIAL- BS, Aluminium, PTFE, Glasfaser **ANSCHLUSSSCHUTZ**- IP67 **ANSCHLUSSART**- RJ45 **ABMESSUNGEN**- 272 x 276 x 96 mm- 10,71 x 10,87 x 3,78 inch **GEWICHT**- 1,8 kg- 3,97 lbs **BETRIEBSTEMPERATUR**- Von -40°C bis 75°C- Von -40°F bis 167°F **MONTAGEKIT** ABMESSUNGEN- 9,9 x 10,5 x 14,8 cm- 3,9 x 4,13 x 5,9 inch **REGELUNGSBEREICH**- +/- 30° **MASTDURCHMESSERBEREICH**- 25 - 60mm- 0,98-2,36 inch **MATERIAL**- Polyamid mit Glasfaser + verzinkte Stahlbügel **GEWICHT**- 0,87kg **BEFESTIGUNGSORT**- Wand oder Mast oder Decke

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

