

Artikelnr.: 382691

## 42652 - A-HELI-0012-V3-01-R 1x WiFi zirkular polarisierte Antenne, IP65 Outdoor

ab **272,90 EUR**

Artikelnr.: 382691  
Versandgewicht: 0.90 kg  
Hersteller: Poynting



### Produktbeschreibung

Poynting A-HELI-0012-V3-01-R 1x WiFi zirkular polarisierte Antenne, IP65 Outdoor, 13dBi max. 5-6GHz, 400mm N(m) Die HELI-12 ist Teil einer Serie von MiniHELI-Antennen. Diese Antennen sind im Vergleich zu ihren größeren Brüdern, der HELI-3, HELI-4 & HELI-8, nur klein, bieten aber einen mittleren bis hohen Gewinn, was diese Antennen ideal für Bergwerksstollen macht, in denen IoT/M2M-Konnektivität eingesetzt wird, und können auch für die Abdeckung in den Stollen verwendet werden. Die HELI-12 ist eine 5-GHz-Wi-Fi-Antenne, die in eine Richtung abstrahlt (d. h. unidirektional), was sie ideal für die Abdeckung des 5-GHz-Bereichs im Bergbau und anderen Tunneln macht. Diese Antennen werden in der Regel für den Einsatz von IoT im Tunnel verwendet, um Telemetrie und Bergwerksautomatisierung zu ermöglichen. Diese Antennen sind sowohl mit links-zirkularen (LHC) als auch mit rechts-zirkularen (RHC) polarisierten Antennenelementen erhältlich, um eine optimale Dekorrelation innerhalb eines MIMO-Einsatzes zu gewährleisten, wenn die BRKT-45 verwendet wird, was zu einer optimalen Leistung führt. Die Dekorrelation ist auf den Polarisationsunterschied und die räumliche Diversität zwischen den beiden Antennenelementen zurückzuführen, wodurch die MIMO-Leistung und die HF-Zuverlässigkeit in einem Bergwerkstunnel verbessert werden. Die Wi-Fi-Verbindung breitet sich in einem Szenario ohne Sichtverbindung um Tunnelkurven herum aus und bietet Immunität gegenüber vielen Objekten, die das Wi-Fi-Signal stören, wie Züge und Bohrmaschinen, die den Tunnel zu verdecken scheinen. LIEFERUMFANG- Antenne (rechts) HIGHLIGHTS- verbesserte Signalausbreitung und Verbindungsstabilität innerhalb eines Tunnels- Unidirektional - strahlt im Tunnel in eine Richtung ab- Sorgfältiges mechanisches Design sorgt für Robustheit, Wasser- und Staubbeständigkeit- Ideal für M2M- und Wi-Fi-Einsätze im Bergbau und in Tunneln TECHNISCHE DETAILS- 1x WiFi- IP65 Outdoor- 13dBi max. 5-6GHz- RG-141- 400mm N(m)- Deckenmontage- MIL-STD 810G/ASTM B117, IK08, UL 94-HBANWENDUNGSGEBIETE- Ergänzung von Glasfaser-/Kabelnetzen durch Bereitstellung drahtloser "Hotspots" in Gebieten zur Verbesserung der Mobilität oder zur Ausdehnung Netze auf unzugängliche Bereiche wie Minen und Tunnel- Telemetrie unter Tage- Schaffung vollständiger tunnelbasierter/bergwerksweiter Datennetze und/oder Internet-Konnektivität- Nahtlose Verbindung zum Personal über VOIP-Telefone, Smart Devices und Tablets- M2M-Anwendungen

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

