

Artikelnr.: 382663

## 42661 - A-HELI-0022-V3-01 2x 2x2 Dual-Band WiFi zirkular polarisierte Antenne I

ab **1.042,13 EUR**

Artikelnr.: 382663  
Versandgewicht: 4,90 kg  
Hersteller: Poynting



### Produktbeschreibung

Poynting A-HELI-0022-V3-01 (2x) 2x2 Dual-Band WiFi zirkular polarisierte Antenne, IP65 Outdoor, 9dBi max. 2.4-2.5GHz & 11dBi max. 5-6GHz, 400mm N(m) Die HELI-22 ist Teil einer Serie von Mini-HELI-Antennen. Diese Antennen sind im Vergleich zu ihren größeren Brüdern, der HELI-3, HELI-4 & HELI-8, nur klein, bieten aber einen mittleren bis hohen Gewinn, was diese Antennen ideal für Bergwerksstollen macht, in denen IoT/M2M-Konnektivität eingesetzt wird, und können auch für die Abdeckung in den Stollen verwendet werden. Die HELI-22 ist eine Dualband-Wi-Fi-Antenne für 2,4 GHz und 5 GHz, die in beide Richtungen abstrahlt (d. h. bi-direktional). Dies macht sie ideal für die Abdeckung beider Wi-Fi-Bänder im Bergbau und in anderen Tunneln. Diese Antennen werden in der Regel für den Einsatz von IoT im Tunnel verwendet, um Telemetrie und Bergwerksautomatisierung zu ermöglichen. Diese Antennen sind sowohl mit links-zirkularen (LHC) als auch mit rechts-zirkularen (RHC) polarisierten Antennenelementen erhältlich, um eine optimale Dekorrelation innerhalb eines MIMO-Einsatzes zu gewährleisten, wenn die BRKT-45 verwendet wird, was zu einer optimalen Leistung führt. Die Dekorrelation ist auf den Polarisationsunterschied und die räumliche Diversität zwischen den beiden Antennenelementen zurückzuführen, was die MIMO-Leistung und die HF-Zuverlässigkeit in einem Bergwerkstunnel verbessert. Die Dualband-Wi-Fi-Verbindung breitet sich in einem Non-Line-of-Sight-Szenario um Tunnelkurven herum aus und bietet Immunität gegenüber vielen Wi-Fi-Signal störenden Objekten wie Zügen und Bohrmaschinen, die den Tunnel zu verdecken scheinen. LIEFERUMFANG- Antenne, Montagehalterungen HIGHLIGHTS- verbesserte Signalausbreitung und Verbindungsstabilität innerhalb eines Tunnels- Unidirektional - strahlt im Tunnel in eine Richtung ab- Sorgfältiges mechanisches Design sorgt für Robustheit, Wasser- und Staubbeständigkeit- Ideal für M2M- und Wi-Fi-Einsätze im Bergbau und in Tunneln TECHNISCHE DETAILS- (2x) 2x2 Dual-Band WiFi- IP65 Outdoor- 9dBi max. 2.4-2.5GHz & 11dBi max. 5-6GHz- RG-141- 400mm N(m)- Deckenmontage- MIL-STD 810F/ASTM B117, IK08, UL 94-HBANWENDUNGSGEBIETE- Ergänzung von Glasfaser-/Kabelnetzen durch Bereitstellung drahtloser "Hotspots" in Gebieten zur Verbesserung der Mobilität oder zur Ausdehnung Netze auf unzugängliche Bereiche wie Minen und Tunnel- Telemetrie unter Tage- Schaffung vollständiger tunnelbasierter/bergwerksweiter Datennetze und/oder Internet-Konnektivität- Nahtlose Verbindung zum Personal über VOIP-Telefone, Smart Devices und Tablets- M2M-Anwendungen

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

