

Artikelnr.: 341094

PR1KCS28 - Kombinierte SISO Mobilfunk/GNSS/WiFi Dach-Antenne mit SMA-Stecker

ab **22,65 EUR**

Artikelnr.: 341094
Versandgewicht: 0.30 kg
Hersteller: Teltonika



Produktbeschreibung

PR1KCS28 - Kombinierte SISO Mobilfunk/GNSS/WiFi Dach-Antenne mit SMA-Stecker Eine schwarze Dachantenne, die GNSS, Wi-Fi und LTE kombiniert und dank einer Schutzart IP67 für Außenanwendungen geeignet ist. GNSS-Antenne- Frequenzbereich: 1575,42-1610 MHz- Polarisation: RHCP- Impedanz: 50 Ohm- LNA-Verstärkung: 28 dB- LNA-Rauschzahl: <1,5 dB- Versorgungsspannung: 2,7-5 +/-0,5 V DC- Stromaufnahme: <15 mA- LNA V.S.W.R.: <1,65- Stecker: SMA-Stecker LTE-Antenne- Frequenzbereich: 850/900/1800/1900/2170 MHz- Bandbreite: +/- 90/280 MHz- Polarisation: Vertikal- Verstärkung: 3,5 dBi- V.S.W.R.: <1,5:1- Impedanz: 50 Ohm- Stecker: SMA-Stecker WiFi-Antenne- Frequenzbereich: 2400-2500 MHz- Bandbreite: +/-100 MHz- Polarisation: Vertikal- Verstärkung: 2,5 dBi- V.S.W.R.: <1,5:1- Impedanz: 50 Ohm- Anschluss: 2x RP SMA-Stecker Mechanisch/Umwelt- Montagemethode: Schraube- Radom-Schutzklasse: IP67- Radommaterial: ABS- Gewicht: <250 g- Gehäuseabmessungen: 80x15 mm- Kabel: 3x RG174, 3000 mm- RoHS-konform: Ja

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

