

Artikelnr.: 384319

AR2110MO - QuMax Omni für Robustel R2110



ab **161,95 EUR**

Artikelnr.: 384319
Versandgewicht: 2.00 kg
Hersteller: QuWireless

Produktbeschreibung

INTEGRIERTE MULTI-BAND LTE OMNI ANTENNE + WIFI OMNI ANTENNE + BLUETOOTH ANTENNE + GPS ANTENNE + INSTALLATIONSPLATZ FÜR ROBUSTEL R2110 (ALL-IN-ONE) QuMax Omni All-in-One Antenne für Robustel R2110 Router ist ein perfektes Outdoor-Gerät für mobile und feste Installationen wie Industrie, Öffentlichkeit, CCTV, Hotspots, Yachten, Boote, Wohnmobile, etc. Er verfügt über eine integrierte Omni-LTE-, Wi-Fi-, Bluetooth- und GPS-Antenne. Wenn Sie den R2110 mit der QuMax Omni Antenne verwenden, erhalten Sie eine integrierte Komplettlösung mit integriertem Router und Multi-Band-Antennen in einem Gehäuse. Wi-Fi 7 Unterstützung! Hinweis! Diese Antenne gibt es in zwei verschiedenen Versionen, abhängig von Ihrer Router-Konfiguration. Wenn Sie den R2110 mit Power over Ethernet (PoE) verwenden, wählen Sie bitte die Version "ohne PoE-Splitter". Für R2110 ohne PoE-Unterstützung wählen Sie bitte die Version "PoE-Splitter". Kompatible Robustel-Teilenummern finden Sie in der untenstehenden Spezifikation. **LTE-SPEZIFIKATION** FREQUENZ- 0,694-0,96 GHz- 1,7 - 2,2 GHz- 2,5 - 2,7 GHz **UNTERSTÜTZTE LTE/5G-BÄNDER**- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 85, n80, n81, n82, n83, n84, n86, n89, n95 **GAIN**- 0,694 - 0,96 GHz : 4 dBi- 1,7 - 2,2 GHz : 5 dBi- 2,5 - 2,7 GHz : 6 dBi **SWR**- <1,50, max <2,50 **BEAMWIDTH**- 360°/25° +/- 5° **POLARISATION**- Vertikal **IMPEDANCE**- 50 Ω **FISPEZIFIKATION** FREQUENCY- 2.4 - 2.5 GHz- 4.7 - 6.0 GHz **GAIN**- 2.4 - 2.5 GHz: 6 dBi- 4.7 - 6.0 GHz: 7 dBi **SWR**- <1.70, max <2.00 **STRAHLBREITE**- 360°/25° +/- 5° **POLARISIERUNG**- Vertikal **IMPEDANZ**- 50 Ω **MECHANISCHE SPEZIFIKATION** MATERIAL- BS, Aluminium, PTFE, Glasfaser **ANSCHLUSSSCHUTZ**- IP67 **ANSCHLUSSART**- RJ45 **ABMESSUNGEN**- 272 x 276 x 96 mm- 10.71 x 10.87 x 3.78 inch **GEWICHT**- 1.8 kg- 3.97 lbs **BETRIEBSTEMPERATUR**- Von -40°C bis 75°C- Von -40°F bis 167°F **MONTAGEKIT** ABMESSUNGEN- 9,9 x 10,5 x 14,8 cm- 3,9 x 4,13 x 5,9 inch **REGELUNGSBEREICH**- +/- 30° **MASTDURCHMESSERBEREICH**- 25 - 60mm- 0.98-2.36 inch **MATERIAL**- Polyamid mit Glasfaser + verzinkte Stahlbügel **GEWICHT**- 0.87kg **BEFESTIGUNGSORT**- Wand oder Mast oder Decke

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

