

Artikelnr.: 374940

TAPO S220 - Intelligenter Lichtschalter, 2fach einseitig

ab **24,56 EUR**

Artikelnr.: 374940
Versandgewicht: 0.30 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Verwandeln Sie herkömmliche Beleuchtung in intelligente Beleuchtung mit dem Tapo S220 Smart Switch - zwei Einwegschalter. Schalten Sie das Licht mit Sprachbefehlen ein und aus oder steuern Sie es mit Ihrem Telefon. Der Schalter wird mit 2x AAA/LR03-Batterien mit einer Lebensdauer von mehr als einem Jahr betrieben, so dass Sie sich dem intelligenten Leben hingeben können, ohne neue Kabel im Haus verlegen oder Ihre aktuellen Glühbirnen durch intelligente ersetzen zu müssen. Der Schalter kommuniziert drahtlos auf der Frequenz 868 MHz mit dem Bedienfeld, das für die korrekte Funktion des Schalters erforderlich ist. Der Schalter hat seine Grenzen in Form der Gesamtleistung, die begrenzt ist: 600 W LED oder energiesparende Beleuchtung oder 50 W Ventilator oder 1000 W für eine herkömmliche Glühbirne oder energiesparende Leuchtstofflampe. Funktioniert in fast jedem Haus oder jeder Wohnung. Der Tapo Smart Switch benötigt keinen Nullleiter. Es ist nicht notwendig, irgendetwas zu schalten, wie bei klassischen "dummen" (nicht verwalteten) Schaltern. Herkömmliche intelligente Schalter benötigen zum Betrieb einen Nullleiter. 90 % der Familien benötigen einen Elektriker, um die Verkabelung für die Installation eines neuen Schalters vorzunehmen. Hauptfunktionen - Fernsteuerung - Schalten Sie das Licht sofort ein/aus, wo immer Sie sich befinden, über die Tapo-App. - Sprachsteuerung - Steuern Sie den Schalter mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder Google Assistant. - Zeitplan-Kalendervoreinstellungen für automatisches Gerätemanagement. - Abwesenheitsmodus - schaltet das Licht automatisch zu verschiedenen Zeiten ein und aus, um den Anschein zu erwecken, dass jemand zu Hause ist. - Werkzeugloser Batteriewechsel - tauschen Sie die Batterien nach der Installation ganz einfach aus, Sie benötigen kein weiteres Werkzeug. - Kein Nullleiter erforderlich - super einfache Verdrahtung. Kein Nullleiter erforderlich. Verpackungsinhalt - Schalter - (2) AAA-Batterien - Schrauben Technische Daten - Typ: 2 Gang 1 Weg - Drahtlos: 868 MHz - Nennwert: 250 V ~ 50/60 Hz 4 A (jeder Gang) - Maximale Last: 600 W LED 600W CFL 50 W Ventilator 1000W INC 1000W FTL - Standby-Stromverbrauch: 65uA Anforderungen - Tapo Hub - Standard Back Box (mindestens 25 mm tief) Batterieanforderungen - 2x 1,5 V AAA/LR03 Batterien* - Nennspannung: DC 2.4 V ~ 3.3 V

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

