

Artikelnr.: 374927

## TAPO C211 - Schwenk-/Neigbare Wi-Fi-Kamera für die Heimüberwachung

ab **43,30 EUR**

Artikelnr.: 374927  
Versandgewicht: 0.50 kg  
Hersteller: TP-LINK



### Produktbeschreibung

KAMERA- Bildsensor 1/2.8"- Linse F/NO: 2.4; Brennweite: 3.83mm- Bewegungsbereich Pan Mechanischer Bereich: 340° (360° Pan-Abdeckung)- Mechanischer Neigebereich: 70° (116.65° Neigungsbereich)- Nachtsicht 850 nm IR LED bis zu 30 ft- Beleuchtung / Schnittstelle & Taste 1x RESET-Taste- 1x MicroSD-Kartensteckplatz (bis zu 512 GB)- Hub-Kompatibilität / Sichtbereich 360° horizontal, 114° vertikal- Auflösung 3MP?2304 x 1296?HUB- Gerätekompatibilität /- Anschlusskapazität /- Schnittstelle & Taste /VIDEO & AUDIO- Maximale Auflösung 2K 3MP (2304 x 1296 px)- Bildfrequenz 15/20/25/30 fps (Standard 15 fps, kann auf 30 fps eingestellt werden)- Digitaler Zoom Kein- Videokompression H.264/H.265. Live-Ansicht Ja- Bildverbesserung 3D DNR WDR- Audioeingang und -ausgang Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher- Audiokommunikation Zwei-Wege-Audio mit Rauschunterdrückung- Sirenenlautstärke 88 dB (Pegel gemessen in 10 cm Entfernung)SPEICHER- Lokaler Speicher MicroSD-Kartensteckplatz an der Kamera (bis zu 512 GB)- Allgemeine Informationen zur Verwendung von MicroSD-Karten -> Cloud-Speicher Tapo Care Cloud-Speicherdienste (Abonnement erforderlich)VIDEO- Bildrate 15fps- Video-Streaming 3MP- Videokompression H.264ERKENNUNG UND BENACHRICHTIGUNG- Sensor /- KI-Erkennung Bewegungserkennung- Personenerkennung- BabyCry-Erkennung- Aktivitätszonen Ja- Ausgangsbenachrichtigung Systembenachrichtigung- Systembenachrichtigung mit Schnappschuss (Tapo Care Services)AUDIO- Audiokommunikation 2-Wege-Audio- Audioeingang & Ausgang Eingebautes Mikrofon und LautsprecherNETZ- Netzwerkkonnektivität Verbindung über Wi-Fi oder Ethernet-Kabel- Drahtlose Konnektivität IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi- Drahtlose Geschwindigkeit 11Mbps(802.11b), 54Mbps(802.11g), 72.2Mbps(802.11n)- Ethernet Port 1x 100 Mbps RJ45 Port an der Kamera- Wireless Sicherheit WPA/WPA2-PSK- RTSP Ja- ONVIF Ja- Sicherheit 128 bit AES Verschlüsselung mit SSL/TLS- Frequenz 2.4 GHzSICHERHEIT-Sicherheit On-Device Machine Learning- 128-bit AES Verschlüsselung mit SSL/TLS- WPA/WPA2-PSKPOWER- Stromquelle 9V DC Power Adapter- Eingangsspannung 100-240 V, 50/60 Hz- Ausgangsspannung DC9.0V/0.6A(DC Power)ALLGEMEIN- Intelligente Integration Google Assistant, Amazon Alexa- Wetterbeständigkeit /- Systemanforderungen Tapo App: iOS 9.0 oder höher, Android 4.4 oder höher- Montageoptionen Tisch- Deckenmontage- Betriebstemperatur 0°~40°- Lagertemperatur -20°~70°- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10%~90% RH, nicht kondensierend- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5%~90% RH, nicht kondensierend- Ladetemperatur /- Abmessungen 3.36 x 3.42 x 4.63 in (85.4 x 86.8 x 117.7 mm)- Verpackungsinhalt Tapo C211 Kamera- Netzteil- Schnellstartanleitung- Montageschrauben- Montageanker- Montageschablone- Kamerabasis- Zertifizierungen /AKTIVITÄTSBENACHRICHTIGUNGEN- Eingangsauslösung Bewegungserkennung- Ausgangsbenachrichtigung Push-BenachrichtigungSYSTEM- Regulatorische Zertifizierung CE, FCC- Systemanforderungen iOS 10+, Android 5.0+UMGEBUNG- Betriebstemperatur 0°C-40°C (32°F-104°F)- Lagertemperatur -40°C-70°C (-40°F-158°F)- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10%~90%RH nicht kondensierend- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5%~90%RH nicht kondensierendPACKUNG INHALT- Paketinhalt Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi-Kamera- Netzteil- Schnellstartanleitung- Montageschrauben- Montageplatte- KamerabasisEISENWARE- Taste Reset-Taste- Anzeige-LED- System-LED- Adapter Input 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A- Adapterausgang 9.0V/0.6A- Abmessungen 3.4 x 3.3 x 4.6 in. (86.6 x 85 x 117.7 mm)- Abmessungen (B x T x H) 3 Meter Netzkabel

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

