

Artikelnr.: 385422

## UPOINT 204 - 4-Port-USB-Hub für Einsteiger, inklusive Adapter

ab **174,59 EUR**

Artikelnr.: 385422  
Versandgewicht: 0.20 kg  
Hersteller: MOXA



### Produktbeschreibung

Die USB-Hubs der UPOINT-Serie sind industrietauglich und wurden mit der für industrielle Anwendungen erforderlichen Robustheit und Zuverlässigkeit entwickelt. Jeder Anschluss verfügt über einen ESD-Schutz der Stufe 4 und bietet Super-Speed-USB-3.2-Datenraten von bis zu 5 Gbit/s - selbst für Anwendungen mit hoher Belastung. Die UPOINT-Serie umfasst Modelle mit doppeltem Stromeingang, Montageoptionen für DIN-Schienen und Modelle für weite Temperaturbereiche, die auch unter rauen Bedingungen zuverlässig arbeiten. 4-Port USB-Hub der Einstiegsklasse, inklusive Adapter USB-Schnittstelle- Geschwindigkeit 12 Mbps, 480 Mbps- USB-Anschluss USB Typ B- USB-Standards USB 1.1/2.0 konform- Anzahl USB-Anschlüsse 4 Leistungsparameter- Eingangsspannung 12 bis 40 VDC- Eingangsstrom 1,21 A bei 12 VDC Physikalische Eigenschaften- Gehäuse Polycarbonat (PC)- Abmessungen 70 x 35 x 120 mm (2.76 x 1.38 x 4.72 in)- Gewicht Verpackt: 805 g (1.77 lb) Nur Produkt: 800 g (1.76 lb) Umgebungsbedingungen- Betriebstemperatur 0 bis 60°C (32 bis 140°F)- Lagertemperatur (einschließlich Verpackung) -20 bis 75°C (-4 bis 167°F) Normen und Zertifizierungen- EMC EN 55032/24- EMI CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A- EMS IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 8 kV; Luft: 15 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz bis 80 MHz: 10 V/m; Signal: 0 V/m IEC 61000-4-8 PFMF- Umweltprüfungen IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-3- Freier Fall IEC 60068-2-34 Deklaration- Umweltfreundliches Produkt RoHS, CRoHS, WEEE MTBF- Zeit 1.577.573 Std.- Normen Telcordia (Bellcore), GB

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

