

Artikelnr.: 375012

TL-SG1210MPE - Gigabit Easy Smart PoE-Switch

ab **130,93 EUR**

Artikelnr.: 375012
Versandgewicht: 1,60 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

TP-Link TL-SG1210MPE ist ein verwaltbarer Gigabit-Desktop-Switch in einem robusten Metallgehäuse mit 10 x Gigabit-LAN und einer SFP-Kombination, von denen 8 Ethernet-Ports auch PoE nach 802.3af/at für die Stromversorgung von Kameras, Access Points und ähnlichen Geräten mit aktiver PoE-Unterstützung unterstützen. Das gesamte PoE-Budget der Ports 1 bis 8 beträgt insgesamt 123 W mit einer Begrenzung von 30 W/Port. Der Switch kann sowohl über die Weboberfläche als auch über ein spezielles Dienstprogramm verwaltet werden. Verpackungsinhalt- Gerät- 53,5 V/2,43 A Netzteil- Modell TL-SG1210MPE Physikalische Merkmale- Schnittstelle 10 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports- 1 1000 Mbps SFP Slot (Combo)- PoE Standard 802.3af/at- PoE Ports Port 1-8, bis zu 30 W pro Port- PoE Power Budget 123 W- Externe Stromversorgung Externer Stromadapter (Ausgang: 53,5 VDC/2,43 A)- Maximale Leistungsaufnahme 7,66 W (220 V/50 Hz. ohne angeschlossenes Netzteil) 141,54 W (220 V/50 Hz. mit angeschlossenen 123 W Netzteil)- Maximale Wärmeabgabe 26,12 BTU/h (220 V/50 Hz. ohne angeschlossenes Netzteil) 482,65 BTU/h (220 V/50 Hz. mit angeschlossenen 123 W PD)- Lüfteranzahl lüfterlos- LED Power, PoE Max, Speed/Link/Act, PoE Status - CE, FCC- Abmessungen 8,2 x 4,9 x 1,0 in (209 x 126 x 26 mm)- Umgebung Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 % bis 90 % RH, nicht kondensierend Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % bis 95 % RH, nicht kondensierend Leistung- Switching-Kapazität 20 Gbps- Weiterleitungsrate 14,88 Mpps- MAC-Adresstabelle 4K- Jumbo Frame 16 KB

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

